

DIGITUS CAT 6A U-UTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1613-A-P-305
EAN 4016032425984



CAT 6A U-UTP patch cable, raw length 305 m, paper box, AWG 26/7, LSZH, sx, grey

D sınıfı kablo hatlarının kurulumları için uygundur, 100MHz.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- İzolasyon: HD-PE
- Temel iletken: örgülü AWG 26/7
- Yalıtım: PE
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift
- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bağımsız çift zırh: yok
- Toplam ekranlama: yok

- Çalışma sıcaklığı aralığı: -10 °C ila +60 °C arası
- Renk: Gri (RAL 7035)
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.
- Elektrik özellikleri
- DC döngü direnci: 147 Ohm/Kmmaks. (%2maks. dayanıklılık dengesizliği)
- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: U-UTP, korumasız
- Renk: gri
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	16.80	42.50	41.00	41.00	71,442.50
Packaging Unit Inside	1	8.40	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Packaging Unit Single	1	8.40	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Net single without Packaging	1	8.85	30,500.00	5.50	5.50	0.00