

DIGITUS CAT 6 endüstriyel bağlantı, zırlı

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

**Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.
Endüstriyel uygulamalar için idealdir.**

- Gövde ve koruyucu başlık: PBT+GF, UL94V-0
- Zırlı gövde: nikel kaplama
- Bağlantı gövdesi: ABS, UL94V-0
- Modül kontakları: Fosfor bronz, 50µ altın kaplama
- Takıp çıkarma: FCC uyumlu 8P konektörle 750 takıp çıkarma
- Kontak direnci: FCC uyumlu 8P konektörle 100 g

- Konektör tutma: 11 LBF min.
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -10 °C ila +60 °C arası
- Depolama sıcaklığı aralığı: -40 °C ila +68 °C arası
- Nem: %10~%90 Bağıl Nem
- Yalıtım direnci: 500 MΩ
- Dielektrik direnci: 1000 V AC
- DC Akım: 1,5 Amp.
- DC Direnci: 0.1 Ω
- Kontak direnci: 20m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00