

DIGITUS 16 portlu gigabit PoE+ enjektör

DN-95116

EAN 4016032430377



Gigabit Ethernet PoE+ Injector Hub, 802.3at, 10G 16-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 250W

DIGITUS® DN-95116 bir 16 portlu gigabit PoE+ orta aralık hubdur (PoE enjektörü). Veriler için ve PoE'yi kullanılabilir kılan 16 giriş portu ve 16 çıkış portunu destekler. Her PoE-portu, örneğin PoE erişim noktaları, PoE IP telefonları veya PeE IP kameraları gibi 15,4 watt ve/veya 30 watt ile IEEE802.3af ve IEEE802.3at PoE standardına göre bağlı cihazları destekler. Anahtar, tüm portlar için maksimum 250 watt ve port başına 30 watt kullanılabilir kılar.

PoE özellikli cihazların kablolama maliyetlerini en aza indirme

- 32 x 10/100/1000Mbps/2.5G/10G (16 x giriş verisi, 16 x çıkış verisi+PoE)
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartlarıyla uyumlu
- PIN 1.2(V-) ve PIN 3.6(V+) ile PoE güç kaynağı
- Maksimum toplam çıkış 250 watt
- IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3ab standartlarıyla uyumlu
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu

- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Güç kaynağı: 100VAC ~ 240VAC
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C ila +45 °C
- Depolama sıcaklığı: -20°C - 70°C
- Ölçüler (mm): 440 (U) x 200 (G) x 45 (Y)
- MTBF: 100.000 saat
- Bağlantı noktası sayısı: 16
- PoE Güç bütçesi: 250 W
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- 16 portlu gigabit PoE+ enjektör
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç kablosu
- Montaj aksesuarları

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	20.83	59.50	29.50	22.00	38,615.50
Packaging Unit Inside	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Packaging Unit Single	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Net single without Packaging	1	2.80	44.00	20.00	4.50	0.00

More images:

