

DIGITUS Endüstriyel Gigabit Medya Dönüştürücü RJ45, SC 0,5km

DN-652101

EAN 4016032445715



Industrial Gigabit Ethernet Media Converter, MM SC connector, 850nm, up to 0.5km

DIGITUS® medya dönüştürücüleri fiber optik sinyallerin aktarımı için en uygun çözümleri sunar. Bundan böyle tüm ağ alt yapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden fiber teknolojisine erişebilirsiniz. Geniş ürün yelpazemiz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel kullanım, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Yılların deneyimi ve geniş ürün yelpazesi, DIGITUS®'u ağız için güvenilir bir ortak haline getiriyor.

Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 10/100/1000Base-TX'den 1000Base-SX'e
- Çıkışlar: 1x RJ45, 1x SC Çift Yönlü
- 0,5km'ye kadar erişim mesafesi
- Dalga boyu: 850 nm
- Çoklu Mod Çift Fiber
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri

- 50/125µm, 62,5/125µm ve 100/140µm Fiber Kablolar (çoklu mod) için uygundur
- Kompakt, sağlam metal gövde
- Kısa devrelere karşı mükemmel koruma
- Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- DIN raylı ve duvara monte edilebilir
- Yedek güç kaynağı: 12 ila 56 V DC arası, ters polarizasyon koruma fonksiyonu ile yedek güç
- -40°C ila +85°C arası geniş kullanım sıcaklık aralığı
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- IP40 koruma sınıfı
- Konektör 1: RJ45
- Konektör 2: SC
- Mod: Çok modlu
- Mesafe (km): 0,5
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- Endüstriyel Gigabit Medya Dönüştürücü RJ45, SC 0,5km
- Hızlı başlatma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	10.00	45.00	36.00	37.00	59,940.00
Packaging Unit Inside	1	0.50	7.00	18.00	22.00	2,772.00
Packaging Unit Single	1	0.50	7.00	18.00	22.00	2,772.00
Net single without Packaging	1	0.30	4.00	8.00	12.00	0.00

More images:

