

DIGITUS Endüstriyel Gigabit PoE + Enjektör 802.3 af/at

DN-651112

EAN 4016032445845



Industrial Gigabit PoE+ Injector 802.3at 60W power output, DIN rail and wall mount design,

Digitus PoE enjektörü yardımıyla, örn. IP ağ bağlantılı kamera gibi PoE uyumlu aygıtlarınızı kurarken kablo kalabalığını azaltın. Veri beslemesi ve aygıtların elektrik beslemesi, tek bir Ethernet kablosu üzerinden sağlanır. Bu sayede ayrı bir elektrik kablosu döşemenize gerek kalmaz ve ağınıza, priz veya elektrik kablosu olmayan yerlere kadar genişletebilirsiniz. Enjektör, IEEE802.3at Ultra PoE standardı ile tamamen uyumludur ve 60 Watt'lık çıkış gücüne sahiptir.

60 watt ile yüksek güç çıkışı

- 802.3af/at PoE standardına uygundur
- 45~56 Volt çıkış gerilimi, 60 Watt
- RJ45 LAN Girişi
- LAN(RJ45) çıkışı, pim üzerinden güç kaynağı: 4/5(+), 7/8(-) ve 3/6(+), 1/2(-)
- Kablo bağlantısı: 10/100/1000 Mbps
- Çıkışında bir akım sınırlayıcısı, kısa devre sigortası ve otomatik nihai cihaz algılaması ve sınıflaması vardır
- Güç sarfiyatı: 3W maks
- Çalışma sıcaklığı: -40°C - 75°C

- 0,3W'dan daha az boşa tüketimi
- Kompakt, sağlam metal gövde
- Kısa devrelere karşı mükemmel koruma
- Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- DIN raylı ve duvara monte edilebilir
- PoE Güç bütçesi: 60 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Güç çıkışı: Güç kaynağı ünitesine bağlı
- Endüstriyel kullanım: yes
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- Endüstriyel Gigabit PoE + Enjektör 802.3 af/at
- Hızlı başlatma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	36	14.76	39.00	35.00	33.00	45,045.00
Packaging Unit Inside	1	0.41	16.50	12.50	5.00	1,031.25
Packaging Unit Single	1	0.41	16.50	12.50	5.00	1,031.25
Net single without Packaging	1	0.30	10.30	7.70	3.20	0.00

More images:

