

DIGITUS DisplayPort Bağlantı Kablosu

AK-340106-010-S
EAN 4016032450320



DisplayPort bağlantı kablosu, DP M/M, 1,0m, birbirine bağlamalı, Ultra HD 8K,

Bu kablo standardıyla bu DisplayPort kablosu, 8 kanal ses aktarımı üzerinden yüksek çözünürlüklü UHD 8K içeriğin oynatılmasından HDCP ve DPCP şifrelemelerinin desteğine kadar günümüz gereksinimlerinin tümünü destekler. Dizüstü bilgisayarınızın masaüstünü daha büyük bir ekrana yansıtın veya masaüstünüzü başka bir DisplayPort ekranla genişletin. Bu yüksek kaliteli kablo, yüksek grafikli uygulamalarda ve oyunlarda dahi titreşimsiz, hızlı veri aktarımı sağlar. Altın kaplamalı bağlantı uçları ve kablunun ikili blendajı maksimum iletkenlik ve sorunsuz iletim sağlar.

CAD/CAM, GIS, 3D modelleme, gerçek zamanlı simülasyon ve dahası için ideal.

- Aktarma Hızı: 32,4 GBit/s'ye kadar
- 4K/2K@120 Hz (Ultra HD) çözünürlüğe kadar destek
- 5K@60 Hz (Ultra HD) çözünürlüğe kadar destek
- 8K@30 Hz (Ultra HD) çözünürlüğe kadar destekler

- Desteklenen Görüntü Çözünürlüğü: 7680x4320 dpi; 5120x2880 dpi; 3840x2160 dpi
- Renk Derinliği: 24 bit RGB
- Ses aktarımı için 1-8 ses kanalı desteği
- Ses örnekleme hızı: 4,608 kB/s'lik maksimum bit hızıyla 32-192 kHz
- HDCP ve DPCP desteği
- Tak Çalıştır Kurulum
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.4
- HDTV Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 1 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	8.00	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	5	0.40	15.00	8.00	22.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.08	12.00	1.50	14.50	261.00
Net single without Packaging	1	0.06	14.00	12.50	2.00	0.00

More images:

