

DIGITUS USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Adaptörü

DN-3026

EAN 4016032457138



USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Bağdaştırıcı ilave SFP modülü gereklidir

Mevcut bir USB 3.0 portunu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı bir SFP ile genişletin. Uygun bir fiber optik alıcı-verici kullanarak doğrudan bir fiber optik ağa bağlanın. Bu fiber optik arabirim, dizüstü bilgisayarlarla mobil kullanım ve aynı zamanda ortak masaüstü sistemlerle sabit kullanım için doğru seçimdir. Ayrıca sunucu ve veri merkezlerinde izleme ve sorun giderme uygulamalarında amaçlara hizmet eder. Fiber optik ağa doğrudan ve tam bant genişliğiyle bağlanabilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve birçok imkân sunar. Entegre SFP portu bulunmayan çoğu kişisel bilgisayar için doğru eklentidir. Gömülü sanal CD aygıtı sayesinde sisteminiz için bir sürücü gerekli olsa dahi kolay Tak ve Çalıştır özelliği vardır. Güç kaynağı, ana bilgisayarın USB 3.0 bağlantı noktası tarafından sağlanır. WiFi bağlantıları güvenlik tehlikeleri barındırıyorsa ve bakır bağlantılar çok yavaşsa fiber optik bağlantı, fiber optik ağınız için doğru çözümü sunar. Bu adaptör Windows, Mac OS, Google Chrome ve tüm USB 3.0 sertifikalı sistemlerle uyumludur.

Tam özellikli bir Gigabit SFP ağ bağdaştırıcısıyla dizüstü bilgisayarınızı USB 3.0 portuyla genişletin

- USB 3.0 portlarını destekler
- 1 Gbps'ye kadar Hızlı Gigabit veri aktarımı
- Yonga kümesi: RTL8153/Realtek
- USB 3.0 ile gelişmiş enerji tasarrufu seçenekleri
- IEEE802.3az-2010'u (EEE) destekler
- Ağ standartları: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.2 IEEE 802.3ac IEEE 802.3az IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad
- Ek Özellikler: SMBus veya NC-SI IPMI üzerinden geçiş, WoL, PXE uzaktan başlatma, iSCSI başlatma, VLAN filtreleme

- Microsoft NDIS5, NDIS6(IPv4, IPv6, TCP, UDP) sağlama özellikleriyle uyumlu
- IEEE802 IP Katman 2 öncelikli kodlamayı ve IEEE802.1Q VLAN'ı (Sanal köprülenmiş Yerel Alan ağı) destekler
- 1000 Mbps-SX/LX alıcı-vericiyi destekler
- USB 3.0, USB 2.0 ve USB 1.1'i destekler
- CDC-EMC'yi (Aygıt Sınıfı ve Ethernet Kontrol Modeli) destekler
- LPM'yi (Agresif Bağlantı Güç Yönetimi) destekler
- Çift değitirme / polarite / eğiltme düzeltmesini destekler
- Çapraz Tespit ve Otomatik Düzeltme
- Yongayla tümleşik ara bellek gönderme / alma desteği
- Donanım CRC (Döngüsel Artıklık Kontrolü) işlevini destekler
- Güç azaltma/ bağlantı azaltma güç tasarrufunu destekler
- Yukarı akış portu: USB 3.0 AF
- Aşağı akış portu: SFP Portu
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 70°C
- İşletim nemi: %10 - %90 (yoğuşmamış)
- Çalışma güç tüketimi: 2,5 w
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,7 w
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,7 w
- Kablo uzunluğu: 17cm
- Ölçüler: U 7,1 x G 4,5 x D 1,8 cm
- Ağırlık: 50 g

Package contents

- 1 x USB 3.0 Gigabit SFP Ağ Bağdaştırıcısı
- 1 x Kullanma Kılavuzu
- 1 x CD-ROM

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	11.00	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	12.60	17.50	3.20	705.60
Packaging Unit Single	1	0.12	12.60	17.50	3.20	705.60
Net single without Packaging	1	0.05	4.50	29.00	1.80	0.00

More images:

