

DIGITUS 4 Port Hızlı Ethernet Ağ PoE Anahtarı, Endüstriyel, Yönetilmeyen, 1 RJ45 Uplink

DN-650107

EAN 4016032458852



Endüstriyel Dört Portlu Hızlı Ethernet PoE Switch 1 yukarı bağlantı portu, DIN ray, geniş sıcaklık aralığı

DIGITUS® Endüstriyel Hızlı Ethernet Switch neme, sıcaklık dalgalanmalarına ve titreşime maruz kalan sert ortam şartları için tasarlanmıştır. Endüstriyel Hızlı Ethernet Switch en olumsuz koşullarda -40 °C ila 80 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir. IEEE802.3af/at desteğine sahip PoE portları, PoE özellikli cihazlara her port başına maksimum 30 W'a kadar güç sağlayabilir. Nakliye, üretim, trafik ve güvenlik izlemesi gibi çok hassas alanlarda sürekli kullanılabilirlik sağlar. Basit tak ve çalıştır sistemi, Endüstriyel Hızlı Ethernet Switch'in ilgili ortama hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlar. Hızlı Ethernet bağlantısıyla, Endüstriyel Hızlı Ethernet Switch çalışma ortamları için esnek ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Entegre Ethernet Üzerinden Güç (PoE) fonksiyonuna sahip sağlam ve dayanıklı endüstriyel çözümler

- 4x10/100Base-TX Ethernet PoE Portu
- 1x10/100Base-TX Ethernet bağlantı portu
- IEEE802.3af/at desteği
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik MDI/MDI-X fonksiyonu
- Desteklenen Standartlar: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at

- IEEE802.3x Akış Kontrolü ve geri basınç
- Optimize edilmiş veri aktarımı için sakla ve ilet teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam çift yönlü tanıma/ayarlama
- 1.6 Gbps'li arka pano
- 2K MAC adreslere kadar destekler.
- Kompakt ve sağlam metal gövde
- Kusursuz kısa devre önleme
- Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- DIN rayına (u-profil ray) ve monte edilebilir.
- Yedekli güç kaynağı: 48~57 V DC, ters kutup koruma fonksiyonuna sahip yedekli güç kaynağı
- Yüksek çalışma sıcaklığı aralığı, -40 °C ~ +80 °C
- Sökülebilir terminal bağlantı
- Koruma tipi IP40
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Kurulum tipi: DIN rayı
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45

Package contents

- Endüstriyel Dört Portlu Hızlı Ethernet PoE Switch + 1 bağlantı portu
- Pratik başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:

