

DIGITUS 4 Port Gigabit Ağ PoE Anahtarı, Endüstriyel, Yönetilmeyen, 1 RJ45 Uplink

DN-651120

EAN 4016032458876



Endüstriyel 4 Portlu Gigabit PoE Switch + 1 yukarı bağlantı DIN rayı, geniş sıcaklık aralığı

DIGITUS® Endüstriyel Gigabit Switch neme, sıcaklık dalgalanmalarına ve titreşime maruz kalan sert ortam şartları için tasarlanmıştır. Endüstriyel Gigabit Switch en olumsuz koşullarda -40 °C ila 80 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir. IEEE802.3af/at desteğine sahip PoE portları, PoE özellikli cihazlara her port başına maksimum 30 W'a kadar güç sağlayabilir. Nakliye, üretim, trafik ve güvenlik izlemesi gibi çok hassas alanlarda sürekli kullanılabilirlik sağlar. Basit tak ve çalıştır sistemi, Endüstriyel Gigabit Switch'in ilgili ortama hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlar. Gigabit bağlantısıyla, Endüstriyel Gigabit Switch çalışma ortamları için esnek ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Entegre Ethernet Üzerinden Güç (PoE) fonksiyonuna sahip sağlam ve dayanıklı endüstriyel çözümler

- 4x10/100/1000Base-TX Ethernet PoE Portu
- 1x10/100/1000Base-TX Ethernet yukarı bağlantı portu
- IEEE802.3af/at desteği
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik MDI/MDI-X fonksiyonu
- Desteklenen Standartlar: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- IEEE802.3x Akış Kontrolü ve geri basınç

- Optimize edilmiş veri aktarımı için sakla ve ilet teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam çift yönlü tanıma/ayarlama
- 14 Gbps'li arka pano
- 2K MAC adreslere kadar destekler.
- Kompakt ve sağlam metal gövde
- Kusursuz kısa devre önleme
- Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- DIN rayına (u-profil ray) ve monte edilebilir.
- Yedekli güç kaynağı: 48~57 V DC, ters kutup koruma fonksiyonuna sahip yedekli güç kaynağı
- Yüksek çalışma sıcaklığı aralığı, -40 °C ~ +80 °C
- Sökülebilir terminal bağlantı
- Koruma tipi IP40
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Kurulum tipi: DIN rayı
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45

Package contents

- Endüstriyel Dört Portlu Hızlı Ethernet PoE Switch + 1 bağlantı portu
- Pratik başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:

