

# DIGITUS SFP+ 10G 10 m AOC kablosu

DN-81231

EAN 4016032460206



## SFP+ 10G 10 m AOC kablosu Allnet, Cisco, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,

DIGITUS® SFP+ 10G AOC kabloları, omurga bölgesindeki anahtarlar arasındaki ideal bağlantıdır. SFP+ 10G AOC kablolarını kullanırken aşağıdaki veri hızları ve uygulamalar desteklenmektedir: 10G Ethernet (10,21 Gb/sn), 10G fiber kanal (10,52 Gb/sn), 8G fiber kanal (8,5 Gb/sn), 4G fiber kanal (4,25 Gb/sn), 2G fiber kanal (2,125 Gb/sn), 1G fiber kanal (1,0625 Gb/sn), Gigabit Ethernet (1,25 Gb/sn), CPRI Seçeneği 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3x2, RP3x4, RPx8. SFP+10G AOC kabloları, önde gelen tüm anahtar üreticileri ile uyumludur.

### Gecikme veya sinyal kaybı olmadan yüksek bant genişliği

- 10 m maksimum mesafe
- 1,0625-10,52 Gb/sn desteklenen veri hızı
- Desteklenen uygulamalar: 10G Ethernet (10,21 Gb/sn), 10G fiber kanal (10,52 Gb/sn), 8G fiber kanal (8,5 Gb/sn), 4G fiber kanal (4,25 Gb/sn), 2G fiber kanal (2,125 Gb/sn), 1G fiber kanal (1,0625 Gb/sn), Gigabit Ethernet (1,25 Gb/sn), CPRI Seçeneği 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3x2, RP3x4, RPx8

- Uyumlu markalar: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM/DOM desteği
- Sıcaklık aralığı: 0 ile +70 °C
- Konnektörler: SFP+
- Güç: +3,3 V besleme voltajı
- Güç tüketimi: 0,5 W
- 850 nm dalga boyu çok modlu fiber
- Bağlantı: SFP+
- Ethernet hızı: 10 Gigabit

### Package contents

- SFP+ 10G 10 m AOC kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Packaging Unit Single	1	0.10	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Net single without Packaging	1	0.14	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:

