

DIGITUS 5 Port Gigabit Ethernet Ağ Anahtarı Switch, Düz, Endüstriyel, Yönetilmeyen

DN-651126

EAN 4016032462835



Endüstriyel 5 Portlu Gigabit Düz Switch DIN ray, genişletilmiş sıcaklık aralığı

DIGITUS® Endüstriyel Düz Gigabit Switch, neme, sıcaklık dalgalanmalarına ve titreşimlere maruz kalınan zorlu ortamlar için geliştirilmiştir. Endüstriyel Düz Gigabit Switch, -40 °C ila 80 °C sıcaklık aralığında, en olumsuz koşullarda kullanılabilir. Düz, fansız gövde yerden ve ek enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar. Nakliye, üretim, trafik ve güvenlik izleme gibi son derece hassas alanlarda sürekli kullanılabilirlik sağlar. Endüstriyel Düz Gigabit Switch, basit tak ve çalıştır sistemi sayesinde hızlı bir şekilde ilgili ortama entegre edilebilir. Endüstriyel Gigabit Switch, gigabit bağlantı ile endüstriyel ortam için esnek ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Sağlam endüstriyel çözüm, yüksek sıcaklık aralıkları, din ray montajı için yerden tasarruf sağlayan düz gövde

- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Portları
- Otomatik kablo algılama - Otomatik MDI / MDI-X işlevi
- Desteklenen standartlar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
- LED gösterge: Güç (açık/kapalı), bağlantı (kapalı/etkin/veri)
- Optimize edilmiş veri aktarımı için depola ve ilet teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam duplex algılama/ayarlama
- Arka panel kapasitesi: 14 Gbps

- MAC adres belleği: 2K (Auto-Learning, Auto-Aging)
- Sağlam, düz, metal gövde
- Kısa devrelere karşı mükemmel koruma
- Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- DIN rayına (u-profil ray) ve monte edilebilir.
- Fansız tasarım
- Elektrostatik standart: Temas 8kV, Hava 12kV
- Terminal şeridi üzerinden güç kaynağı (3 terminal, +/-PE)
- Güç kaynağı: DC 12 - 48 V
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila 80°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ila 80°C
- Çalışma ortamı nemi: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- Depolama ortamı nemi: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- Boyutlar: U 121 x G 104 x Y 29,5 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Güç tüketimi: 3 Watt
- Ethernet hızı: Gigabit
- Kurulum tipi: DIN rayı

Package contents

- Endüstriyel Gigabit Ethernet Düz Switch
- Aksesuarlar
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	9.24	46.50	39.00	22.00	39,897.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	21.50	15.50	7.00	2,332.75
Packaging Unit Single	1	0.62	10.50	12.00	4.00	504.00
Net single without Packaging	1	0.40	10.50	12.00	3.00	0.00

More images:

