

DIGITUS 10 inç 8 port Gigabit Ethernet PoE+ anahtarı, L2+ yönetimli

DN-95331

EAN 4016032464365



L2 yönetimli Gigabit Ethernet PoE anahtarı 8 port PoE, 10 inç, 80 W PoE gücü

8 port Gigabit PoE anahtarı, küçük ila orta işletmelerin ağları için tasarlanmıştır. Port kontrolü, port aynalama, VLAN fonksiyonları ve Multicast desteği gibi özel fonksiyonlar sayesinde bu anahtar orta büyüklükte ağların toplayıcı uygulama ihtiyaçları için en uygun çözümdür. ASIC entegrasyon teknolojisini temel alarak Gigabit hızında, bloke olmayan IP anahtarlarma çözümlerini destekler. Anahtar hem masaüstü anahtarı olarak hem de 10 inç kabinlere monte edilerek kullanılabilir. PoE+ destekli ve toplam 80 Watt güce sahip 8 Gigabit portu entegre edilmiştir, bu portlar ile kablosuz erişim noktaları, IP kameraları veya VoIP telefonlar gibi cihazları çalıştırabilirsiniz. Anahtar, farklı arayüzler üzerinden isteğe uygun biçimde yapılandırılabilir. Yapı yüksekliği 1 U'dur.

L2+ yönetimli Gigabit PoE anahtarı 802.3at - 10 inç kabinlere montaj için uygundur

- PoE portu sayısı: 8 x 10/100/1000Base-TX RJ45
- Standartlar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x tam duplex akış desteği, IEEE802.3ab bağlantı birleştirme
- PoE+ standartları: IEEE802.3af, IEEE802.3at
- İletme oranı: 10/100/1000 Mb/sn
- LED göstergeler: Power, Link/Act
- Arka plan bant genişliği: 16G
- İletme kapasitesi: 11,9 Mp/sn
- Jumbo Frame boyutu: 16K
- MAC adresleri: 8K
- Paket tampon belleği: 4,1 Mbit
- CPU için RAM: 1 Gbit / flaş bellek: 128 Mbit
- PoE toplam gücü: 80 Watt güç 802.3at (PoE+ desteği)
- Port başına PoE gücü: 30 Watt maks.
- PoE gerilimi: 52 V
- PoE pin ataması: V- (RJ45 Pin 1, 2), V+ (RJ45 Pin 3,6) mod A, Endspan
- PoE yönetimi: PoE durumu ve kontrolü, PoE çizelgesi, PD canlı otomatik kontrol
- Port özellikleri: Port kontrolü, port izolasyonu, port döngü tespiti
- Port aynalama: Çokludan 1 yoklayıcıya

- VLAN: Port temelli ve 802.1q etiket temelli VLAN'lar
- Bağlantı birleştirme: 8 grup
- Hız limiti: 64 kb/sn
- Genişleyen ağaç: STP, RSTP, MSTP'yi destekler
- Halka protokolü: EAPS destekler
- Multicast: Multimedya uygulamaları için 256 Multicast grubunu ve IGMP Snooping'i destekler.
- Statik ARP ve statik yönlendirmeyi destekler, 32 VLAN arayüzüne kadar
- QoS: Her port için 4 bekleme sırası, çizelgeleme algoritması: WRR, SP, WFQ, Port tabanlı, MAC tabanlı, 802.1p, DSCP sınıflandırması
- QoS: Her port için 4 bekleme sırası, çizelgeleme algoritması: WRR, SP, WFQ, Port tabanlı, MAC tabanlı, 802.1p, DSCP sınıflandırması
- ACL: Standart IP, genişletilmiş IP, MAC IP, ARP, 512 giriş
- Emniyet: MAC tabanlı doğrulama, AAA/RADIUS doğrulama, WEB/Telnet şifre koruması, Erişim ayrıcalığı modu şifre koruması
- SNMP destekler
- ICMPv6, IPv6 Neighbour Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet'i destekler
- Yönetim arayüzleri: WEB, SNMP, SSH, CLI, Telnet, TACACS+, RMON
- L3 VLAN arayüzü: 32
- Çalışma gerilimi: 100-240 V AC, 50/60 Hz, entegre güç kaynağı (IEC C13 soğuk cihaz soketi)
- Güç kaynağı: 96 W maks.
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 40°C
- Depolama sıcaklığı: -10°C ila 70°C
- Çalışma ortamı nemi: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- Kabin: Metal (topraklama hattı bağlantılı)
- Boyutlar: G 250 mm x D 150 mm x Y 44 mm
- Ağırlık: 1,140 kg (ambalaj hariç)
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Kurulum tipi: 10 inç, Masaüstü

Package contents

- 10 inç 8 port Gigabit Ethernet PoE+ anahtarı, L2+ yönetimli
- Soğuk cihaz kaplinli ağ bağlantı kablosu (IEC C13)
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	1	1.14	4.40	15.00	25.20	0.00

More images:

