

DIGITUS HDMI AOC hibrit fiber optik kablo, 8K UHD çözünürlük, 30 m

AK-330126-300-S
EAN 4016032467069



HDMI AOC Connection Cable, Type A M/M, 30.0m, Ultra HD, 8K@60 Hz, gold, bl

Bu aktif HDMI AOC hibrit fiber optik kablo, sıkıştırılmamış yüksek bant genişliğine sahip video ve audio verilerini daha uzun mesafelerde iletmek için idealdir. Bakır ve fiber optiklerden oluşan bu hibrit yapı, elektromanyetik etkileri ortadan kaldırarak tüm kablo uzunluğu boyunca 8K/60 Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri ve 48 Gbps'ye kadar bant genişlikleri ile kayıpsız aktarım sağlar. Optik iletkenlerin (fiber optik) kullanılması sayesinde bu aktif kablunun çapı çok düşüktür ve çok küçük bükülme yarıçapıyla ve düşük ağırlığı ile öne çıkar. Evler, toplantı veya konferans salonları ve iç mekanlar, ideal kullanım uygulamalarından sadece birkaçıdır. Kullanıcı dostu kurulum sadece tak ve çalıştır gerektirir, takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. HDMI 2.1, HDCP 2.2 ve HDR gibi sayısız standardı destekler. Ses sisteminde ARC, DTS-HD Master Audio veya Dolby TrueHD gibi birçok özellik desteklenir. En yeni çip teknolojisini kullanarak tüm HDMI sinyal yelpazesini aktarabilir ve aynı zamanda çok düşük gecikme süresi ve sıkıştırılmamış CED, EDID'i destekler.

Sıkıştırılmamış video ve audio sinyallerinin 8K/60Hz (UHD-2) çözünürlükte 48 Gbps bant genişliğiyle aktarılması.

- Çözünürlük: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- 8K 3D özelliğini destekler
- 48 Gbps'ye kadar veri iletim hızı - Sıfır görüntü gecikmesi
- 4K ve Full HD'de 60 Hz'e kadar destekler (1080p)
- Renk bileşeni başına 10, 12 ve 16 bit ile BT.2020'yi destekler
- Alt örnekleme: YUV 4:4:4
- HDCP sürümü: 2.2
- HDMI sürümü: 2.1
- Desteklenen renk derinliği: 48 bit Deep Color'ı (48 bit renk derinliği) destekler
- HDR özelliğini destekler

- Audio Return Channel (ARC) özelliğini destekler
- Consumer Electronic Control (CEC) özelliğini destekler
- Lip-Sync (Ses/Görüntü Senkronizasyonu) özelliğini destekler
- Ethernet kanalı (HEC) ile
- Multi Stream Ses/Görüntü desteği
- EDID 2.0'ı (aygıt algılama) destekler
- 21:9 sinemaskop desteği
- 32 kanal ses desteği
- Dolby TrueHD uyumlu
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audio'yu destekler
- DTS-HD-Master-Audio-Bitstream'i destekler
- Super-Audio-CD'yi (DSD) destekler
- DVD-Audio'yu destekler
- Blue-Ray diskleri ve HD-DVD ses ve görüntü kalitesini destekler
- Gecikme: Sıfır görüntü gecikmesi
- Bükülme yarıçapı: 20 mm
- Bükülme yarıçapı: 20 mm
- OM sürümü: OM3
- Çalışma sıcaklığı: -10°C ila 80°C
- Çalışma ortamı nemi: %0 ila %85 oranında bağıl nem
- Güç çekişi: maks. 400 mW
- DVI Version 1.0'ı destekler (Adaptörlerle birlikte)
- HDMI Standart: Ultra Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Kapaklar: Metalik muhafaza
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 30 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: yes
- Koruma: tekli koruma

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 16 | 16.00 | 34.00 | 45.00 | 28.00 | 42,840.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.00 | 16.00 | 16.00 | 7.50 | 1,920.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.00 | 6.00 | 20.00 | 20.00 | 2,400.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.90 | 1.00 | 9.00 | 5.80 | 0.00 |

More images:

