

# DIGITUS 4K HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Sinyal Uzatma Seti, 100 m

DS-55505

EAN 4016032472667



## HDBaseT 2.0 HDMI KVM Sinyal Uzatma Seti 4K/60Hz (4:2:0), 6 x USB

DIGITUS® HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Sinyal Uzatma Seti, kaynak cihazınızı tek bir CAT6A/7/8 kablo bağlantısı üzerinden, sıkıştırılmamış 4K HDMI™ video içeriği ve 6 adede kadar bağlı USB cihazına erişim imkanı ile 100 metreye kadar uzaktan kontrol edebilenizi sağlar. Bu sinyal uzatıcı, sorunsuz ve kolay kurulum için özel olarak tasarlanmıştır. HDBaseT™ 2.0 teknolojisi, sizi çok sayıda kabloyu döşeme zahmetinden kurtararak kurulumu tek bir kablo üzerinden yapabilmeyi sağlar. Kaynak cihaz ve ekran arasında 100 metrelik bir mesafenin bulunduğu bir oda için çözüm olarak kullanılması, tipik bir kullanım örneğidir. 6 adede kadar USB cihazını alıcıdan, verici modülüne bağlı olarak kullanabilir ve hem video hem ses içeriğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Kurulum ve uygulama açısından çok basit bir KVM işlevselliğidir. DIGITUS® HDMI® HDBaseT™ 2.0 Sinyal Uzatıcı ile çok sayıda kablo ile uğraşmak yerine yalnızca bir RJ45 ağ kablosu ile bağlantı sağlayın veya mevcut ağ bağlantılarını (noktadan noktaya) kullanın.

## Yüksek çözünürlüklü ve sıkıştırılmamış ses/video içeriklerini, USB sinyallerini ve verileri aktarmak için bir RJ45 ağ kablosu kullanın

- Girişler: 1 x HDMI™, 1 x USB B
- Çıkışlar: 1 x HDMI™, 6 x USB A
- HDMI® bant genişliği: 10,2 Gbps
- HDCP sürümü: 2.2
- HDMI sürümü: 1.4
- Renk derinliği: Toplamda 36 Bit (kanal başına 12 Bit)
- HDBaseT™ 2.0 (VS2310) teknolojisini kullanır
- Full 3B (1080p), 4K@30/60 Hz'i destekler
- Alt örneklemeyi destekler: 4:2:0

- CAT6A/7/8 kablosu üzerinden 100 metreye kadar HDBaseT™ 2.0'i destekler
- USB 2.0 özelliklerini (Hi-Speed) destekler
- Tüketici Elektroniği Kontrolü'nü (CEC) destekler
- Sıkıştırılmamış ses aktarımını destekler (LPCM7.1)
- Sıkıştırılmış ses iletimini destekler (DTS; DTS-HD Master Audio™ ve Dolby TrueHD dahil olmak üzere Dolby Digital)
- Desteklenen çözünürlükler (geçmeli): 480i, 576i, 1080i
- Desteklenen çözünürlükler (progresif): 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K (4096x2160@24Hz, 3840x2160@60/30Hz)
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 40°C
- Çalışma ortamı nemi: %5 ila %90 oranında bağlı nem (yoğuşmasız)
- Verici elektrik tüketimi: 3 W
- Alıcı elektrik tüketimi: 7 W
- Güç adaptörü: Giriş: 100 - 240 V AC / 0,65 A - Çıkış: 12 V/2 A
- Güç adaptörü kablo uzunluğu: 1,2 m
- Verici ölçüleri: G 13 x D 10 x Y 2,5 cm
- Alıcı ölçüleri: G 11 x D 8 x Y 2,8 cm
- Alıcı ölçüleri: G 11 x D 8 x Y 2,8 cm
- Ağırlık: 212 g (Verici), 240 g (Alıcı)
- Kabin: Metal
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: CAT
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1 x HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Sinyal Uzatma Seti
- 2 x 12 V/2 A güç adaptörü
- 1 x 1,5 m USB bağlantı kablosu
- Duvara montaj için 4 x montaj braket

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 20           | 19.50       | 62.00      | 51.00      | 22.00       | 69,564.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.98        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.98        | 24.30      | 19.60      | 6.00        | 2,857.68  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.48        | 10.40      | 8.90       | 2.60        | 0.00      |

More images:

