

DIGITUS 5 bağlantı noktalı Gigabit anahtar, Unmanaged

DN-80202

EAN 4016032474401



5 bağlantı noktalı Gigabit anahtar

DIGITUS® 5 bağlantı noktalı Gigabit Anahtarı, ağınızın kolayca genişletilmesinde mükemmeldir. Fansız tasarımı sayesinde anahtar kesinlikle sessiz çalışır ve yapılandırılması gerekmez. Her bağlantı noktası LAN veya çıkış bağlantısı olarak kullanılabilir, kablolar ve ağ hızı otomatik olarak algılanır. Anahtar ayrıca IEEE802.3az ve Tam Dupleks Akış Kontrolü IEEE802.3x enerji tasarrufu özelliklerini de destekler. Orijinal Tak ve Çalıştır - Ağ kablosunu takın ve hemen başlatın.

Ağınızın hızlı ve kolay genişletilmesi - Tak ve Çalıştır

- Port sayısı: 5 x 10/100/1000 Mbps
- Ethernet Standartları: IEEE802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3az
- IEEE 802.3x Tam Dupleks Akış Kontrolü
- Arka plan: 10 Gbps
- MAC adres tablosu: 2K
- İletme oranı: 148800 pps pro bağlantı noktası (1000BASE-TX)
- Veri çıkışı: 7,44 Mbps
- Otomatik-MDI/MDIX işlevi
- Aktarım yöntemi: Depola ve Gönder
- LED göstergeleri Power, Link/Act

- Güç tüketimi: 3W maks.
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 40°C
- Depolama sıcaklığı: -10°C ila 70°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 - %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Harici güç kaynağı giriş voltajı: 100 ~ 240 V AC, 50/60Hz
- Giriş voltajı anahtarı: 5 V DC, 1 A
- Güç kaynağı d. Güç kaynağı: C tipi Euro fiş (CEE 7/16)
- Fiş tipi cihaz tarafı: İçi boş fiş 5,5 mm/2,1 mm
- Cihaz üzerindeki güç girişi: İçi Boş Fiş için 5,5 mm Soket
- Boyutlar (U x G x Y): 92 mm x 69 mm x 25 mm
- Ağırlık: 180 g
- Renk: Siyah
- Ethernet hızı: Gigabit
- Kurulum tipi: Masaüstü

Package contents

- 1 x 5 bağlantı noktalı Gigabit anahtar, yönetimli
- 4 x lastik ayak
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	2.60	30.50	40.00	38.00	46,360.00
Packaging Unit Inside	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.13	7.00	18.90	14.00	1,852.20
Net single without Packaging	1	0.18	6.90	9.20	2.50	0.00

More images:

