

DIGITUS OnLine KGK sistemi 3000 kVA/3000 kW

DN-170096

EAN 4016032474678



OnLine UPS modülü, 3000VA/3000W

DIGITUS® OnLine KGK (kesintisiz güç kaynağı) sistemleri, hassas aygıtları elektrik kesintilerinden korumaya yönelik çok güvenilir çözümlerdir. En üst düzeyde performansa yan sıra yönetim ve büro sistemlerinizde veri kayıpları ve hasarlara karşı koruma sağlamak için bir mikroişlemci kontrolü ile donatılmıştır. Yüksek güç faktörü, geniş giriş voltaj aralığı ve güçlü şarj cihazı sayesinde sistem ayrıca en yüksek gereksinimleri karşılar. Akıllı şarj modları ve fan hızı kontrolü, KGK'nin hizmet ömrünü ve güvenilirliğini artırır. LCD ekran yardımıyla, kesintisiz güç kaynağı için tüm parametre ayarları yapılandırılabilir. KGK sistemine uzaktan erişim için bir SNMP adaptörü isteğe bağlı olarak mevcuttur.

OnLine KGK, zorlu güç gereksinimlerin için ideal bir yedekleme çözümdür ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek güvenilirlik sunar.

- Gerçek çift dönüştürme teknolojisi
- Mikroişlemci kontrolü, elektrik kesintisi durumunda güvenilirliği optimize eder
- Güç faktörü 1,0
- İsteğe bağlı olarak sunulan SNMP kartı, LAN üzerinden uzaktan kontrol sağlar
- Acil kapatma (EPO) anahtarı (Emergency Power Off)
- KGK sistemi isteğe bağlı olarak dolaba gömülebilir ya da kule versiyonu olarak ayaklar kullanarak yerleştirilebilir
- Giriş/çıkış voltajı: 200/208/220/230/240 VAC
- Voltaj aralığı: 110-290 VAC \pm %5
- Kapasite: 3000VA/3000W
- Frekans aralığı: 45 Hz - 70 Hz
- Power-Faktor: çıkış voltajında \geq 1,0; giriş voltajında \geq 0,99
- Voltaj ayarlaması: \pm %1
- Frekans aralığı (senkronize erişim mesafesi): 50 Hz veya 60 Hz
- Frekans aralığı (pil modu): 50/60 Hz \pm 0,1 Hz
- Azami akım davranışı: 3:1 (maks.)
- Harmonik bozulma (Line Mode): \leq %3 THD (lineer şarj); \leq %6 THD (lineer olmayan şarj)

- Aktarım süresi (Line Mod ile batarya modu arası): Sıfır
- Aktarım süresi (invertör ile bypass arası): 4 ms (tipik)
- Dalga formu (pil modu): Saf sinüs dalgası
- Verim: %92 (alternatif akım modu); %89 (pil modu); %97 (ECO modu)
- Tipik şarj süresi: Kapasitenin %90'ını geri yüklemek için 4 saat
- Pil: 12V/9Ah x 6
- Şarj akımı: 2 A
- Şarj voltajı: 87,6 VDC \pm %1
- Nem: 0 °C ila +40 °C'de %0-90 arası bağıl nem (yoğuşmasız)
- Support: Smart RS-232/USB; Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, FreeBSD ve Mac'i destekler
- Support: Smart RS-232/USB; Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, FreeBSD ve Mac'i destekler
- LCD ekran (şarj durumu, pil durumu, alternatif akım modu, pil modu, bypass modu, hata göstergesi)
- Güç kablosu: C14 soğuk cihaz soketine 1,8 m, F tipi koruyucu kontaklı fiş (CEE 7/4)
- Çıkışlar: 8 x IEC C13 (10A), 1 x IEC C19 (16A)
- USB bağlantı kablosu: USB A'dan USB B'ye/1,2 m
- Ölçüler (Y x G x D): 86,5 (2 U) x 440 x 600 mm
- Ağırlık: 26,8 kg
- Fiş: IEC 60320 C20 girişi
- Güç: 1500 VA - 3000 VA
- Kurulum: Masaüstü, Raf
- Teknoloji: Çevrim içi çift dönüşüm
- İnc biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- 1 x OnLine KGK sistemi 3000 kVA/3000 kW
- 1 x KGK kullanım kılavuzu
- 1 x Software-Suite-CD
- 1 x USB kablosu ağ bağlantı kablosu, 1,2 m
- 1 x güç kablosu, 1,8 m
- 1 x RS232 kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Packaging Unit Inside	1	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Net single without Packaging	1	26.80	60.00	44.00	8.70	0.00

More images:

