

# DIGITUS KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP giriş, 1 x DP/HDMI çıkış

DS-12890

EAN 4016032475606



## KVM Switch, 4x1,DP, DP/HDMI Out,USB 4Kx2K@60Hz

DIGITUS® 4-Port KVM-Switch ile, tek bir USB klavye ve fare kullanarak 4K teknolojisine sahip dört bilgisayarı aynı anda kullanabilirsiniz. Cihazdaki veya cihazla birlikte verilen uzaktan kumandadaki bir düğmeye basarak, kabloların çıkartılıp takılması işlemiyle uğraşmak zorunda kalmadan bilgisayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Monitör çıkışı, entegre HDMI® veya DisplayPort™ çıkışı üzerinden sağlanır. Mikrofon ve hoparlörden gelen ses sinyalleri arasında da aynı şekilde geçiş yapılabilir. Ayrıca, ön tarafta bütün bilgisayarlarda da kullanabileceğiniz USB bellekler veya harici sabit sürücüler gibi diğer çevreirim aygıtları için iki USB 3.0 bağlantı noktası vardır. KVM Switch'i erişimin zor olduğu bir noktaya yerleştirirseniz, KVM Switch uzaktan kumanda menziline olmak zorunda kalmadan, verilen kızıltötesi alıcısı ve bağlantı kablosunu kullanabilirsiniz. Switch'in ön tarafındaki LED durum göstergesi size güncel yapılandırmayı sürekli olarak gösterir. İnce Switch ile toplanan kablolar sağlam metal kasa içinden geçirilir ve duvara montaj imkanı sağlanır.

## Bir USB klavye ve fare ile 4 bilgisayarı kullanın - bir düğmeye basarak veya uzaktan kumandayla dört bilgisayar arasında geçiş yapın

- Girişler: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x Ses Girişi, 4 x Ses Çıkışı
- Çıkış: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x Ses Girişi, 1 x Ses Çıkışı, 2 x USB A 2.0
- Ön tarafta ek girişler: 2 x USB A 3.0, 1 x Ses girişi, 1 x Ses çıkışı, Kızıltötesi alıcı, Kızıltötesi çıkışı
- Ses girişleri/çıkışları: 3,5 mm jaklı Stereo ses soketleri
- Ön taraftaki LED: Güç, 4 x Çevrimiçi, 4 x bilgisayar seçimi
- Anahtar: Güç açma/kapatma, PC1/PC2 / PC3 / PC4 geçişi
- HDMI® sürümü: 2.0

- HDCP sürümü: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™ sürümü: 1.2
- UHD çözünürlüğü: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Alt örnekleme: RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
- DisplayPort™ bant genişliği: Tüm kanallarda 32,4 Gbps (Kanal başına 8,1 Gbps), HDR destekler
- HDMI® bant genişliği: Tüm kanallarda 18 Gbps (Kanal başına 6 Gbps), HDR destekler
- DisplayPort™ renk derinliği: 48 Bit (tüm kanallar)
- HDMI® renk derinliği: 36 Bit (tüm kanallar)
- Güç adaptörü güç beslemesi: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
- KVM-Switch güç kaynağı: 5 V / 3 A / 15 W
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 - %85 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Kasa malzemesi: Metal
- Duvara montaj için montaj braketleri
- Uzaktan kumanda harici sinyal alıcısı dahil
- Uzaktan kumanda harici sinyal alıcısı dahil
- Boyutlar: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (GxDxY)
- Ağırlık: 505,4 g
- Renk: Siyah
- Bağlantı noktası sayısı: 8

## Package contents

- 1 x KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP giriş, 1 x DP/HDMI çıkış
- 1 x KVM-Switch güç adaptörü
- 4 x USB 3.0 bağlantı kablosu (USB A üzerinde USB B)
- 4 x DisplayPort™ kablosu, 1,2 m
- 1 x Kızıltötesi uzaktan kumanda
- 1 x Kızıltötesi alıcı, bağlantı kablosuyla birlikte
- 2 x Masa/Duvar montajı için sabitleme braket
- 1 x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	9	12.00	34.00	58.00	21.50	42,398.00
Packaging Unit Inside	1	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.33	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.50	7.50	24.30	2.60	0.00

More images:

