

DIGITUS DIGITUS Ağ Kabini Unique Serisi – 800 mm x 1.000 mm (GxD)

DN-31129-B
EAN 4016032477914



Unique serisi ağ kabinleri, son derece konforlu ve esnek ağ kabloları için tasarlanmıştır. Tavan ve zeminde fırça donanımlı girişler (26HE ve 800 mm kabin genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı kayar girişli taban şasesinde ve arka kapağın üstünde ve altında (26HE'den itibaren) yer alan fırça şeritleri, çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanımı mümkün kılar. Profil raylarının yanında (800 mm kabin genişliğinden itibaren) monte edilmiş olan kapaklı dikey kablo yönlendirme kanalları tasarımı tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülünün kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir ve kabin içinde ek derinlik destekleri ile bağlantılıdır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- %70 perforasyonlu çelik ön ve arka kapak, çift kanatlı
- Ön ve arka kapakta döner kolu kilitleme sistemi (profil yarım silindirin alınması için hazırlanmış, adaptör dahil)

- Tüm kapılarda 1 noktalı kilitleme mekanizması
- Ön ve arka kapaklar 120° açılma açısına sahiptir
- Kabinin altına daha önce takılmış 4 adet ayar ayağı da dahildir
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- Monte edilmiş olan derinlik girişleri sağlamlığı artırır
- Tabanda kauçuk contayla kayar kablo girişi
- Tavan, fan birimi takmak için hazırlanmıştır
- Monte edilecek komponentler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Bileşenler için min.-maks. montaj derinliği: 688-943 mm
- Arka kapı: Çelik kapı, delikli, çift açıklık
- Derinlik: 1000 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Çelik kapı, delikli, çift açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: Hariç tutulan:
- IP koruma sınıfı: hariç tutulan:
- IP koruma sınıfı: hariç tutulan:

Package contents

- 1 x Ağ kabini
- Kurulum seti (36 x civata, 36 x kafes somunu, 36 x rondela)
- 1 x Yarı silindirik profili için adaptör
- 4 x Toprak kablosu (somunlar ve rondelalar dahil)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	117.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Inside	1	117.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Single	1	117.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Net single without Packaging	1	114.00	100.00	80.00	205.30	0.00

More images:

