

DIGITUS 4K HDBaseT™ 1x4 HDMI sinyal uzatma ayırma seti, 150 m

DS-55510

EAN 4016032479307



HDBaseT HDMI uzatma ayırma seti, 150 m, 1x4 EDID, 4K/60Hz, HDCP 2.2, HDR, POC, HDMI 2.0

DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma ayırma seti, giriş sinyallerini 120 m'ye varan mesafede (4K/60Hz, 4:4:4) en fazla dört verici cihaza veya bir CAT6/7/8 kablosu üzerinden 150 m'ye kadar (Full HD, 1080p/60Hz) dağıtır. IR ve RS232 sinyal iletimini, ses çıkışı (dijital/analog) ve EDID yönetimini destekler. PoC işlevi sayesinde sadece vericiye harici olarak elektrik beslemesinin yapılması gerekir. Alıcıdaki çıkışın kontrol edilmesi için verici biriminde HDMI loop çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanır.

4K HDBaseT™ HDMI uzatma ayırma seti, uzun mesafelerde sıkıştırılmamış ve yüksek çözünürlüklü sinyal dağılımına olanak tanır

- CAT6A/7/8 kablosu üzerinden 100 metreye kadar HDBaseT™ 1.0'ı destekler
- 4K2K/60Hz'yi (4:4:4) destekler
- Maximale aktarım mesafesi (UHD 4K2K): 120 m
- Maksimum iletim mesafesi (Full HD 1080p): 150 m
- EDID yönetimi
- Verici biriminde HDMI loop çıkışı
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece verici birimi harici bir güç adaptörü gerektirir
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- RS232 sinyal iletimi
- HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision
- Bağlantılar/şalter verici birimi:
- 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 4x RJ45 (HDBaseT™) çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu
- 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
- Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
- Kaynak cihazı kontrolü için 1x IR çıkışı
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
- 1x COAX (dijital)

- 1x L/R (analog)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/2,7A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x EDID yönetimi (değiştirici)
- 1x açma/kapama şalteri
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 girişi (HDBaseT™) - bağlantı CAT iletim kablosu
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
- 1x 3,5 mm Stereo ses çıkışı
- Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
- Çıkış ekranı kontrolü için 1x IR çıkışı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x Mikro USB girişi - servis/FW güncelleme
- ESD koruması
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 35 W
- Kabin: Metal
- Ölçüler: Verici U 13 x G 22 x Y 4 cm, alıcı U 6,5 x G 14 x Y 1,8 cm
- Ağırlık: Verici 853 g, alıcı 246 g
- Renk: Siyah

Package contents

- 1x HDBaseT™ Sinyal Uzatıcı Ayırıcı (verici birimi)
- 4x HDBaseT™ alıcı
- 5x IR verici kablosu (1,5 m)
- 5x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 24V/2,7A, 1,45 m)
- 5x 3 pin Phoenix konnektör
- 5x 5 pin Phoenix konnektör
- 10x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	14.78	34.00	52.90	32.00	57,555.20
Packaging Unit Inside	1	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.70	16.00	25.50	29.50	12,036.00
Net single without Packaging	1	0.85	13.00	22.00	4.00	0.00

More images:



