

DIGITUS 100G QSFP28 DAC kablo, 3m

DN-81603

EAN 4016032481096



100G QSFP28 Direct Attach Kablo Kanal başına 3m maksimum 28.3125Gbps veri hızı

Digitus® QSFP28 100G DAC kabloları omurga alanında anahtarlar arası bağlantılar için idealdir. 100G QSFP28'e QSFP28 Direct Attached Cable bakır kablo grupları (DAC) kısa mesafe veri bağlantıları için düşük maliyetli bir alternatif oluşturur. 100G Ethernet (100GBASE-CR4) spesifikasyonlarıyla uyumludur. Her biri maksimum 25 GbE veri hızıyla çalışan yüksek hızlı dört çift bakır içerir. Bu nedenle QSFP28 DAC kablo kısa mesafelerde, örneğin veri merkezlerinde, şirket bellek sistemlerinde ve yüksek performanslı hesaplamada enerji verimliliğine sahip bağlantılar için uygundur.

100G QSFP28 DAC Kablo, 3m AWG26

- 3 m maksimum mesafe
- Desteklenen maksimum veri hızı 100 Gbps
- Kanal başına desteklenen maksimum veri hızı 28,3125 Gbps

- Bağlantı SFF-8665 spesifikasyonu ile uyumludur
- Güç: + 3,3 V besleme gerilimi
- AWG: 26
- Tip: Pasif/Bakır
- Bağlantı A: QSFP28
- Bağlantı B: QSFP28
- Sıcaklık aralığı: 0-70 ° C
- Depolama sıcaklığı aralığı: -40 ila 85°C
- Uyumlu markalar: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM Desteği: no

Package contents

- 100G QSFP28 DAC kablo, 3m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.32	5.80	1.40	1.30	0.00