

DIGITUS Kfz- Spiral Şarj kablosu, 5m, Tip 2'den Tip 2'ye

DK-3P16-S-050
EAN 4016032481508



KFZ - Üç fazlı, 415V, 16A, 5 m Tip 2'den Tip 2'ye şarj kablosu spiral tasarım

Digitus DK-3P16-S-050 Kfz şarj kablosu Tip 2 fiş ile herhangi bir aracı ev dışı şarj istasyonlarına veya şarj soketi ile wallbox cihazına bağlamanıza olanak sağlar. Tip 2 şarj kablosu EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 ve IP55 koruma sınıfı sertifikalıdır.

Tip 2'den tip 2'ye şarj kablosu, IP55 korumalı, 3 fazlı, 16 A'ya kadar.

- Kablo uzunluğu: 5m
- Kablo çapı: 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Dış çap: 16,8mm +/- 0,5mm
- Renk: Siyah
- Kılıf: TPU
- Fiş: EN 62196-2 Tip 2
- Anma gerilimi: 400V
- Anma kapasitesi: 11kW

- Anma akımı: 16A
- Faz sayısı: 3 faz
- Kontak direnci: 0,5mΩ (Maks)
- İzolasyon direnci: 1000MΩ (Min) @ DC500V
- Gerilim direnci: 2000V
- Dirençlerin kodlaması: 220Ω
- Terminal sıcaklık artışı: ≤50K
- Standart: EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
- Çalışma sıcaklığı: -30°C/+50°C
- Çalışma sırasında hava nemi: %5 - %95 yoğuşmasız
- Yangın standardı: UL94 V-0
- IP koruması: IP55

Package contents

- 5m Spiral Kfz bağlantı kablosu Tip 2
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	14.40	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.88	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



