

# DIGITUS 4K HDMI uzatma ayırma seti, 1x4

DS-55515

EAN 4016032482079



## HDMI2.0 1X4 LOOPOUT & POC İLE UZATMA AYIRMA Siyah

DIGITUS® HDMI uzatma ayırma seti, kaynak cihazın AV sinyalini 70 metreye kadar bir mesafeye uzatmakta ve bunu UHD çözünürlüğe sahip 4 ekrana dağıtmaktadır (4K/60Hz). CAT 6/7/8 kablosu desteklenir. PoC sayesinde sadece bir verici üniteye harici bir güç adaptörüyle elektrik beslenmesi gerekir. Ayrıca EDID yönetimi, ARC, RS232 sinyal iletimi, HDMI Loop-Out ve IR sinyal iletimi de güç spektrumunun parçalarıdır.

## HDMI sinyalini 70 metreye kadar bir mesafeye uzatmakta ve bunu UHD çözünürlüğe sahip 4 ekrana dağıtmaktadır (4K/60Hz)

- 4K2K/60Hz'yi (4:4:4) destekler
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- Maksimum aktarım mesafesi (UHD 4K2K): 70 m
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece verici birimi harici bir güç adaptörü gerektirir
- CAT 6/7/8 kablosunu destekler
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Audio Return Channel (ARC)
- HDR özelliğini destekler
- IR sinyal iletimi (Pass Back)
- Auto Down-Scaling
- CEC'i destekler
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 2x RJ45 çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu
- 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
- Kaynak cihazı kontrolü için 1x IR çıkışı
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/3A)
- 1x EDID değiştirici (yönetim)

- 1x reset tuşu
- 1x LED durum göstergesi
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT iletim kablosu
- Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
- 1x ses çıkışı (dijital) - S/PDIF
- 1x ses değiştirici (giriş sinyali) - S/PDIF (kaynak cihazlar) / ARC (çıkış ekranı)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/3A)
- 1x reset tuşu
- 1x LED durum göstergesi
- Aşırı gerilim ve ESD koruması
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: -20-60°
- Elektrik tüketimi: Gönderici yakl. 13W / Alıcı yakl. 4W
- Elektrik tüketimi: Gönderici yakl. 13W / Alıcı yakl. 4W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler: Gönderici G 26,4 x U 10,4 x Y 2,35 cm / Alıcı G 10,6 x U 9,9 x Y 2,6 cm
- Ağırlık: Verici 640 g, alıcı 210 g
- Renk: Siyah

## Package contents

- 1x verici birimi
- 4x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 4x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 12V/3A, 1,45 m)
- 1x RS232 terminal bloğu
- 1x duvar montajı sabitleme malzemesi
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	14.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	1.56	26.40	10.40	2.30	0.00

More images:

