

DIGITUS Przełącznik HDMI Matrix, 4 x 2 porty

DS-48300

EAN 4016032271574



Matrix HDMI 4/2-porty FHD1080p 60Hz 3D HDCP 1.1, audio, z pilotem Video frequency 225MHz, max HDMI 1.3b, 1080p

Przełącznik HDMI Matrix łączy w sobie zalety zwykłego przełącznika HDMI i rozgałęźnika HDMI. Przekierowuje jeden lub dwa sygnały wideo HDMI z czterech dostępnych wejść do jednego lub dwóch wybranych wyświetlaczy HDMI. Zapewnia to najwyższą elastyczność zastosowań wszystkich podłączonych systemów. Wszystkie wejścia są przystosowane do źródeł sygnałów wideo High Definition, takich jak: HD-DVD, odbiorniki, dekodery STB, konsole, itp.

Wygodne i kompletne rozwiązanie HDMI do domowej rozrywki

- Łatwy sposób przełączania się pomiędzy czterema dowolnymi źródłami HDMI
- Dowolne rozdzielanie jednego lub dwóch (z czterech możliwych) sygnałów wejściowych HDMI na dwa wyświetlacze HDMI
- Kilka metod przełączania: inteligentny, automatyczny wybór, pilot na podczerwień, czujnik dotykowy
- Najwyższa obsługiwana rozdzielczość 1080p

- Kompatybilność z High Speed HDMI
- Szerokość pasma 225 MHz/2,25 Gbps na kanał (6,75 Gbps na wszystkich kanałach)
- Natężenie barwy 12 bitów na kanał (36 bitów wszystkie kanały)
- Obsługuje HDCP
- Obsługuje nieskompresowane formaty audio, np.: LPCM
- Obsługuje skompresowane formaty audio, np.: DTS Digital, Dolby Digital (wraz z DTS-HD i Dolby True HD)
- Wymiary (gł. x szer. x wys.; waga): 128 x 220 x 25 mm; 350 g
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Liczba portów wejściowych : 6
- Wejście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- Przełącznik wideo HDMI Matrix 4x2
- Pilot
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	14	14.10	48.00	46.00	27.00	59,616.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.01	23.00	25.00	6.30	3,622.50
Opakowanie jednostkowe	1	1.01	23.00	25.00	6.30	3,622.50
Netto bez opakowania	1	0.24	5.00	21.00	11.00	446.30

Więcej zdjęć

