

# DIGITUS Półka stała 19", 1U, gł. 400 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl.

DN-97614

EAN 4016032276050



**Półka stała 19", 1U, gł. 400 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl. 44x482x399 mm, up to 15 kg, grey (RAL 7035)**

Półki do montażu stałego można łatwo instalować na przednich profilach montażowych 483 mm (19") szafy sieciowej i serwerowej 483 mm (19"). Stabilna, perforowana blacha o dużej nośności stanowi optymalną powierzchnię nośną dla komponentów, które nie pasują do rozmiaru 483 mm (19").

- Montaż na stałe
- Stabilna, perforowana blacha
- Z materiałem mocującym

- Mocowanie 2-punktowe (przednie szyny DIN 19")
- Szerokość x głębokość miejsca do przechowywania wewnątrz: 440 x 390 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 15 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 1
- Pasuje do głębokości szafy: ≥ 600 mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

## Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 8               | 20.67     | 42.50          | 53.00          | 43.00         | 96,857.50 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 2.58      | 40.80          | 51.10          | 5.00          | 10,424.40 |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 2.58      | 40.80          | 51.10          | 5.00          | 10,424.40 |
| Netto bez opakowania           | 1               | 1.99      | 40.00          | 48.20          | 4.40          | 3,496.00  |