


DIGITUS Pigtail światłowodowy 12szt, ST simplex, SM 9/125, OS2, 2m, 12 kolorów

DK-29112-02

EAN 4016032280194



Pigtail światłowodowy 12szt, ST simplex, SM 9/125, OS2, 2m, LSZH, 12 kolorów loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Pigtaile światłowodowe firmy DIGITUS® są dostępne w wersji jako LC Simplex, SC Simplex oraz ST Simplex i zapewniają dzięki klasom OS2, OM2, OM3 i OM4 znakomitą wydajność i jakość połączeń sieciowych. Złącze wtykowe jest zgodne z normą IEC 61754-4 2002 i jest wyposażone w tulejkę cyrkonowo-ceramiczną. Kolorowe zestawy włókien posiadają kod barwny zgodny z IEC 304 (biały, fioletowy, turkusowy, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, brązowy, niebieski).

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Simplex OS2, 09/125 μm , 2 m
- Złącze wtykowe zgodne z normą IEC 61754-4 2002
- Temperatura pracy: -20 °C ... +70 °C
- Temperatura magazynowania: -20 °C ... +60 °C

- Tłumienność wtrąceń: maks. 0,3 dB
- Tłumienność odbiciowa: > 50 dB
- Tulejka cyrkonowo-ceramiczna
- Średnica zewnętrzna: $900 \pm 50 \mu\text{m}$
- Powłoka akrylowa: $245 \pm 5 \mu\text{m}$
- Kolorowe komplety włókien zgodne z IEC 304 w następujących kolorach: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy
- 12 sztuk w opakowaniu
- Luźna tuba
- Klasa włókna: OS2
- Osłona: Jednokolorowa
- Średnica włókna: 9/125 μm
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: ST
- Długość: 2 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	160	15.87	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Opakowanie wewnętrzne	20	1.98	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	17.00	17.00	1.00	289.00
Netto bez opakowania	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00