

DIGITUS Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / ST

DN-82010-1
EAN 4016032293088



Fast Ethernet Medienkonverter, Multimode ST Stecker, 1310nm, bis zu 2km

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Ein umfangreiches Sortiment an Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Die Link Fault Pass Through Funktion ermöglicht sorgenloses Arbeiten. So können Probleme in der Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit durch den Administrator ausfindig gemacht und beseitigt werden. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot macht DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x ST Duplex
- Reichweite: bis zu 2 km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Max. Stromaufnahme: 800mA
- Stromverbrauch: 21,5W
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: ST
- Modus: Multimode
- Distanz (km): 2
- Industrielle Nutzung: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- PoE Injektor: nein
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	10,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,50	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,50	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	12,00	7,00	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Media Converter							
Product Name	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Media	Management	Operating Temperature
28-00000-000	28-00000-000	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-100	28-00000-100	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-150	28-00000-150	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-200	28-00000-200	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-250	28-00000-250	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-300	28-00000-300	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-350	28-00000-350	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-400	28-00000-400	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-450	28-00000-450	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-500	28-00000-500	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-550	28-00000-550	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-600	28-00000-600	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-650	28-00000-650	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-700	28-00000-700	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-750	28-00000-750	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-800	28-00000-800	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-850	28-00000-850	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-900	28-00000-900	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-950	28-00000-950	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1000	28-00000-1000	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1050	28-00000-1050	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1100	28-00000-1100	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1150	28-00000-1150	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1200	28-00000-1200	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1250	28-00000-1250	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1300	28-00000-1300	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1350	28-00000-1350	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1400	28-00000-1400	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1450	28-00000-1450	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1500	28-00000-1500	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1550	28-00000-1550	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1600	28-00000-1600	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1650	28-00000-1650	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1700	28-00000-1700	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1750	28-00000-1750	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1800	28-00000-1800	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1850	28-00000-1850	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m	Fiber	Web	-5 to 40 °C
28-00000-1900	28-00000-1900	10/100 Mbps	2 RJ-45 ports	100 m			

