

DIGITUS Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / ST

DN-82010-1

EAN 4016032293088



Media konwerter RJ45 10/100Base-TX na ST duplex 100Base-FX, 1310nm, 2km ST connector, 1310nm, up to 2km

Media Converter firmy DIGITUS są idealnym rozwiązaniem zamiany transmisji sygnałów sieciowych przewodami miedzianymi na światłowodowe. Od tej pory, możliwy jest dostęp do techniki światłowodowej i transmisja sygnałów sieciowych na odległość kilku kilometrów bez potrzeby zmiany całej infrastruktury sieci. Duży asortyment produktów zaspokoi wasze indywidualne potrzeby. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybkość i łatwą instalację. Funkcja Błąd łączy Przejsięcie umożliwia transmisję bez obaw. Wasz administrator sieci będzie mógł łatwo znaleźć i rozwiązać problemy z siecią. Lata doświadczeń i szeroki asortyment produktów pozwala firmie DIGITUS być niezawodnym partnerem dla waszych sieci.

Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Zmienia sygnały sieci przewodowych na sygnały światłowodowe
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- 10/100Base-TX do 100Base-FX
- Złącza: 1x RJ45, 1x ST Dupleks
- Zasięg do 2 km
- Długość fali: 1310 nm
- Wielomodowy dwuwłóknowy
- Automatyczne wykrywanie kabli – funkcja Auto-MDI/MDI-X
- Autowykrywanie trybu pełnoduplexowego i półduplexowego
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności
- Funkcja Błąd łączy Przejsięcie (LFP) dla łatwiejszej obsługi sieci

- Pasuje do kabla światłowodowego 50/125µm i 62.5/125µm
- Moc nadawania: Minimum -22 dBm, Maksimum -12 dBm
- Czulość odbieranej mocy: -30 dBm min.
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Bufor danych 128kB
- Temperatura pracy: 0 do 55°C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Waga: 200 g
- Konwerter autonomiczny z zewnętrznym zasilaniem
- Napięcie wejściowe: prąd stały 5V
- Maksymalny prąd: 800mA
- Pobór mocy: 2,5W
- Złącze 1: RJ45
- Typ pracy: Wielomodowy
- Złącze 2: ST
- Zasięg transmisji [km]: 2
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- PoE Injector: nie
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

Zawartość opakowania

- Konwerter nośników
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	10.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.50	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Opakowanie jednostkowe	1	0.50	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Netto bez opakowania	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

[illegible]