DIGITUS Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC

DN-82120-1
EAN 4016032293125

Gigabit Ethernet Medienkonverter, Multimode SC Stecker, 850nm, bis zu 0.5km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite bis zu 0,5km
- Wellenlänge: 850nm
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -17 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 60°
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Modus: Multimode
- Distanz (km): 0.5
- Industrielle Nutzung: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	9,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	12,00	7,00	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:







Media Converter

Product Number	EAN Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
DN-82001-1	4260220300005	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-2	4260220300016	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-2_WE	4260220307984	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-3_WE	4260220307991	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-4_WE	4260220307998	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-5_WE	4260220307014	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82001-5_120	4260220307021	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82004-1	4260220300399	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022	4260220300169	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82023	4260220300176	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_40	4260220307066	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82023_40	4260220307073	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_60	4260220307080	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82023_60	4260220307097	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82022_80	4260220307104	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82023_80	4260220307110	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82030	4260220307252	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55 °C	
DN-82040	4260220304122	10/100Mbps	RJ11	300 m	RJ11		0 to +55 °C	
DN-82050	4260220304139	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to +55 °C	
DN-82060	4260220300204	10/100Mbps	BNC	500 m	Coaxial		0 to +55 °C	
DN-82101	4260220307304	1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55 °C	
DN-82130	4260220300183	10/100/1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55 °C	
DN-82130-1	4260220300125	10/100/1000Mbps	SC Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to +55 °C	
DN-82110-1	4260220300189	10/100/1000Mbps	ST Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to +55 °C	
DN-82021-1	4260220300202	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	10 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82124-1_WE	4260220307342	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82125-1_WE	4260220307359	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82125-1_WE	4260220307015	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82132	4260220307328	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82133	4260220307335	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82132_040	4260220307366	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82133_040	4260220307383	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82132_060	4260220307392	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82133_060	4260220307401	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82132_080	4260220307409	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82133_080	4260220300600	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-80001	4260220307539	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80002	4260220307512	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80003	4260220307539	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80004	4260220307779	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		-40 to + 75 °C	✓