

DIGITUS Bidirectional Gigabit Media Converter, RJ45 / SC

DN-82123

EAN 4016032307976



Gigabit Ethernet Media Converter, Singlemode, BiDi Tx1550nm / Rx1310nm, SC connector, up to 20km

Los conversores de medios de DIGITUS® son la solución ideal para la migración desde la señales de cobre y fibra óptica. De ahora en adelante, podrá acceder a la tecnología de fibra y superar varios kilómetros sin renovar todo el cableado de la red. Nuestra amplia variedad de productos puede responder a sus necesidades individuales. Su funcionamiento intuitivo garantiza una instalación fácil y rápida.

La solución de conversión perfecta para la transmisión óptica de datos

- Transforma la señal de red por cable en señal de fibra óptica
- Alta calidad y excelente fiabilidad
- 10/100/1000Base-TX a 1000Base-LX
- Conectores: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Distancia de hasta 20 Km
- Longitud de onda: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm
- Fibra sencilla Modo sencillo
- Detección automática de cable; función auto-MDI/MDI-X
- Detección automática de Full- y Half- dúplex
- LED de diagnóstico para el control del estado y de la actividad
- Función LFP (Link Fault Pass Through) para un mantenimiento de red más sencillo.

- Apto para cables de fibra de óptica de 9/125µm
- Compatible con los estándares: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C
- Medidas (la. x an. x al.): 95 x 70 x 26 mm
- Peso: 200 g
- Convertidor
- Voltaje de alimentación interno: 5V DC
- Corriente máxima: 800mA
- Consumo de Energía: 2.5W
- Conector 1: RJ45
- Conector 2: SC
- Modo: Monomodo
- Distancia (km): 20
- Uso industrial: no
- Modo de difusión: Bidireccional
- Inyector PoE: no
- Velocidad Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertidor de medios
- Guía de inicio rápido
- Adaptador de red

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

Protein Connector									
Protein ID	EC Class	Speed	Connector	Distance	Medium	Reactivity	Operating Temperature	Additional Notes	
200-0001-1	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-2	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-3	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-4	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-5	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-6	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-7	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-8	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-9	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-10	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-11	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-12	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-13	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-14	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-15	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-16	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-17	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-18	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-19	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-20	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-21	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-22	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-23	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-24	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-25	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-26	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-27	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-28	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-29	4.2.1.100-100.0	100.00000000	100.00000000	20.0m	Water	1.000000	10.00-15.00 °C		
200-0001-30									

