

DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km

DN-81101

EAN 4016032324843



Moduł SFP 155 Mbps, LC dplx MM, mini GBICLC duplex, multimode, 1310nm, do 2km LC Duplex Connector, 1310nm, up to 2km

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatybilny z następującymi producentami: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Maksymalna prędkość transmisji danych 155 Mbps
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1
- Łatwa instalacja trybu plug and play
- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)

- Funkcja hot-plug
- Złącze: 1 x LC Duplex
- Długość fali: 1310 nm
- Moc nadawcza: Minimum -8 dBm, maksimum -3 dBm
- Czułość odbioru: Minimum -24 dBm
- W odległościach do 2km
- Pasuje do do światłowodów wielomodowych 50/125 µm i 62,5/125 µm
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Wielomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 2
- Długość fali: 1310 nm
- Wsparcie DDM: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Zgodność z producentem: Uniwersalny (MSA), Cisco
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

Zawartość opakowania

- Moduł SFP

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	1.50	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	3.00	11.50	9.00	310.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	3.00	11.50	9.00	310.50
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

SFP Modules									
Product Number	Data Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version		
250-0100	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0101	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0102	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0103	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0104	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0105	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0106	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0107	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0108	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0109	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0110	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0111	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0112	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0113	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0114	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0115	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0116	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0117	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0118	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0119	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0120	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0121	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0122	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0123	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0124	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0125	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0126	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0127	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0128	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0129	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0130	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0131	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0132	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0133	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0134	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0135	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0136	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0137	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0138	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0139	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0140	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0141	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0142	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0143	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0144	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0145	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0146	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0147	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0148	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0149	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			
250-0150	401000200000	100 Mbit/s	10 km	LC Duplex	1310 nm	-25 to 75 °C			

