

# DIGITUS Plug&View OptiDome

DN-16038

EAN 4016032336396



## DIGITUS Plug&View OptiDome 2MP H.264 IP 11N Tag&Nacht Indoor Dome Kamera

Die DIGITUS® Plug&View OptiDome ist Teil der neuen DIGITUS® Plug&View-Generation. Das kuppelförmige Design der Kamera ist ebenso elegant wie praktisch und somit ideal für den Inneneinsatz geeignet. Unter der Decke montiert, überzeugt die Indoor-Kamera mit einer 2-Megapixel Videoauflösung. Sie fügt sich perfekt in Praxis- und Büroräume, aber auch in private Haushalte ein. Und dank des DIGITUS® Plug&View-Systems ist die Installation der OptiDome in nur drei Schritten durchführbar. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

### Ihre Wireless LAN Plug&View IP-Deckenkamera mit einfacher Installation und 2 Megapixel-Auflösung

- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720) Rev.2
- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für "Tag & Nacht"-Überwachung
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet

- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD (Rev.2)
- Inklusive 2 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 1 A
- Abmessungen (mm): 115 (L) x 115 (B) x 90 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F1,5 / 3,6 mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung (Rev.2)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

### Lieferumfang

- IP-Kamera
- Produkt Support CD-ROM
- Patchkabel
- Befestigungszubehör
- Netzteil

### Logistische Daten

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm³       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Karton-VPE            | 12                | 9,50            | 42,50         | 39,50          | 34,00        | 57.077,50 |
| Innen-VPE             | 1                 | 0,79            | 20,00         | 15,50          | 12,50        | 3.875,00  |
| Einzel-VPE            | 1                 | 0,79            | 20,00         | 15,50          | 12,50        | 3.875,00  |
| Netto einzeln ohne VP | 1                 | 0,38            | 11,50         | 11,50          | 9,00         | 0,00      |

**Weitere Anwendungsbilder:**

