

DIGITUS Plug&View OptiDome

DN-16038

EAN 4016032336396



Kamera OptiDome, wewn., kopułkowa, HD, WLAN

DIGITUS® Plug&View OptiDome należy do nowej generacji DIGITUS® Plug&View. Kopułowy kształt kamery jest elegancki i praktyczny, a tym samym idealny do zastosowań wewnątrz. Montowana pod sufitem kamera wewnętrzna przekonuje dzięki rozdzielczości wideo 2 megapiksele. Uproszczona konstrukcja pozwala na dokładne wtopienie się w dekorację domową lub biurową. Dzięki technologii DIGITUS® Plug&View instalacja systemu OptiDome wykonywana jest w 3 prostych krokach. Wszystko działa z DIGITUS® Plug&View.

Bezprzewodowa kamera kopułowa IP Plug&View z prostą instalacją i wysoką rozdzielczością 2 megapikseli

- Rozdzielczość wideo 2 Megapiksele (Full HD 1920x1080, HD720 1280x720) Rev.2
- Rozdzielczość nagrań wideo rzędu 2 megapikseli (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x 720)
- Streaming wideo z nieznacznym opóźnieniem oraz obciążaniem sieci z powodu formatu kompresji H.264
- Wysokowydajne urządzenie gwarantujące mobilne wsparcie nadzoru danych dla urządzeń iOS oraz Android
- Bezprzewodowe połączenie LAN zgodne z najnowszym standardem 11n zapewnia płynne przesyłanie danych
- Nadaje się do stosowania z popularnymi przeglądarkami
- Łatwa i szybka instalacja oraz obsługa funkcji P2P oraz skanowania kodów QR
- Diody LED IR oraz FILTR IR-CUT do monitorowania w dzień oraz w nocy
- Prędkość LAN: 10/100Base-TX Ethernet

- Wysokowydajna detekcja ruchu — automatyczne ustawienie wyzwalacza i zabezpieczanie (ruchomych) obrazów poprzez wysyłanie ich na adres e-mail/serwer FTP lub zapisywanie w pamięci Google Drive
- Obsługa do 25 fps (klatek na sekundę) w przypadku HD720 oraz 15 fps w przypadku UXGA
- Obsługuje prędkość klatek do 25 ramek/sek. przy HD720 i 15 ramek/sek. przy Full HD (Rev.2)
- Obejmuje 2 GB pamięci wewnętrznej do zapisywania nagrań wideo oraz obrazów
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Zasilanie (± 10%): DC 12 V/1 A
- Wymiary (mm): 115(dług.) x 115(szer.) x 90(wys.)
- Obsługa aplikacji „podłącz i oglądaj” DIGITUS® Plug&View na smartfony i tablety
- Obiektyw: F1,5/3,6mm
- Poziomy kąt widzenia: 69°
- Funkcja WPS zapewnia szybkie, proste i bezpieczne szyfrowanie sieci bezprzewodowej (Rev.2)
- Minimalne wymagania dotyczące połączenia Internetowego: DSL 1000 (pobieranie 1024 kBit/ wysyłanie 384 kBit)
- Minimalne wymagania dotyczące połączenia Internetowego: DSL 1000 (pobieranie 1024 kBit/ wysyłanie 384 kBit)
- Minimalne wymagania dotyczące dostępu smartphona: Połączenie z siecią 3G

Zawartość opakowania

- Kamera IP
- Produkt obsługuje CD-ROM
- Przewód krosowy
- Akcesoria montażowe

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	12	9.50	42.50	39.50	34.00	57,077.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.79	20.00	15.50	12.50	3,875.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.79	20.00	15.50	12.50	3,875.00
Netto bez opakowania	1	0.38	11.50	11.50	9.00	0.00

Więcej zdjęć

