

DIGITUS Advanced 2MP WDR Full HD Network Box Camera

DN-16080

EAN 4016032339168



Advanced 2MP Full HD Network Box Camera IP (H,264), 1/2.9" Sony Exmor Sensor, WDR, PoE

Mit der DIGITUS® WDR-Kamera-Serie mit SONY Exmor-Sensor, wird jedes Pixel des Bildes für eine optimale Belichtung und Farbwiedergabe verarbeitet. In Szenen mit hohem Kontrast werden die meisten über- oder unterbelichteten Bereiche korrigiert, um verwendbare Videos zu erzeugen. DIGITUS® WDR Kameras sind für kontrastreiche Lichtverhältnisse wie z.B. auf Flughäfen, in Passkontrollen und Casinos, wo ein hohes Maß der Identifizierung benötigt wird, ausgelegt und somit ideal für intelligente Videoanalyse-Anwendungen. Die DIGITUS® WDR Box Kamera verfügt über eine 1080p Full HD-Auflösung für eine hochwertige Video Echtzeit-Anzeige und einen abnehmbaren Infrarot-Cut-Filter für erhöhte Lichtempfindlichkeit. Durch 802.3af PoE ist eine Installation der Kamera in der Nähe einer Steckdose überflüssig, da sowohl Daten als auch Strom über das Netzkabel übertragen werden. Die DIGITUS® WDR Kamera ist mit einem eingebauten microSD/SDHC-Kartensteckplatz zur lokalen Speicherung und einem digitalen Eingang/Ausgang (1DI/1DO) für Alarm- und Sensorkontakte ausgestattet. Durch den H.264-Codec überträgt die Kamera "High Definition"-Daten über LAN und Internet ohne Verzerrung.

WDR Full HD Kamera mit Echtzeit-Darstellung und PoE ohne Objektiv

- Bildsensor: 1/2.9" SONY HD CMOS-Sensor
- Hohe Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux / F1.5
- Signal-Rausch-Verhältnis: Mehr als 48dB (automatische Verstärkungsregelung deaktiviert)
- Elektronischer Verschluss: 1/60 (1/50) bis 1/100.000 sec ohne Objektiv
- Betrachtungswinkel: nicht verfügbar (optionales Objektiv)
- IR-LED: nicht verfügbar
- Effektive IR-Reichweite: nicht verfügbar
- IR-Filter
- IRIS-Modus: AES / DC Iris
- Weißabgleich: ATW
- Automatische Verstärkungsregelung: Auto
- IP-Schutzklasse: nicht verfügbar
- Video-Komprimierung: H.264 / MJPEG
- Auflösung: D1 / CIF / 1080p

- Bildwiederholrate: WDR 30 / 25 fps
- 4 (H.264, MJPEG) Streams
- Netzwerkgeschwindigkeit: 10/100Base-T Ethernet
- Netzwerkanschluss
- Unterstützte Protokolle: DDNS / PPPoE / DHCP / NTP / SNTP / TCP/IP / ICMP / SMTP / FTP / HTTP / RTP / RTSP / UPnP / RTCP / IPv4 / Bonjour / DNS / UDP / IGMP / QoS
- Anzahl der Online-Nutzer: 1-10
- Anzahl der Online-Nutzer: 1-10
- ONVIF-kompatibel
- IEEE 802.3af PoE
- FTP / E-Mail / SMS-Ereignis-Benachrichtigung
- Externer Alarmeingang
- Digitale Dreh- / Schwenk- / Zoom-Funktion
- Bewegungserkennung
- Mehrere Benutzer mit Passwortschutz
- IP-Adressfilterung
- Digest-Authentifizierung
- Fernzugriff mit Internet Explorer auf Windows Betriebssystemen
- 16-Kanal-Video-Software für Windows Betriebssysteme
- 0°C ~ 40°C Betriebstemperatur
- Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 1 A
- Stromverbrauch (±10%): 6W (PoE); 4.8W (mit Netzteil)
- Stromaufnahme (±10%): 400mA
- Nettogewicht: 0,4kg
- Minimale Systemanforderungen: AGP-Grafikkarte, Direct Draw, 32 MB RAM. Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 oder höher, Internet Explorer 7.x oder höher
- Linsenbefestigung: C/CS Flansch(mit Adapter)
- Farbe: Pantone 8402 C
- Integrierter digitaler Eingang/Ausgang (DI/DO) für Alarm und Sensor
- Integrierter MicroSD/SDHC-Kartenslot für lokale Speicherung
- Integriertes Mikrofon, Audio Ein- und Ausgang
- Abmessungen (L x B x H): 113mm x 65mm x 62mm

Lieferumfang

- IP-Kamera
- Bedienungsanleitung
- Software CD

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	10,70	50,00	44,00	23,00	50.600,00
Innen-VPE	1	1,07	9,50	20,50	10,00	1.947,50
Einzel-VPE	1	1,07	9,50	20,50	10,00	1.947,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,48	9,50	20,50	10,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

