

DIGITUS Plug&View OptiVision Pro

DN-16047

EAN 4016032356943



Kamera IP OptiVision Pro, wewn., HD, WLAN

Ta minikamera jest idealnym, nieskomplikowanym modelem dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć swój dom. OptiVision Pro to znakomita technika ukryta w małym urządzeniu. Jej kształt przypomina małą lupę. Rozdzielczość 1 megapiksela (720p) pozwala na otrzymanie bardzo dobrych zdjęć z monitoringu i ciągle utrzymanie w polu widzenia monitorowanego obszaru. Kamery można łatwo przenosić z miejsca na miejsce i instalować za pomocą bezpłatnej aplikacji DIGITUS® Plug&View. Złącze zasilania MicroUSB umożliwia użytkowanie kamery także poza domem, na przykład w połączeniu z zapasowym akumulatorem USB (np. Power Bank). Dzięki temu można przykładowo poprzez smartfon lub tablet monitorować domek wczasowy, bawiąc się na imprezie na plaży. 2-drożna funkcja audio kamery OptiVision Pro umożliwia podsłuch monitorowanego pomieszczenia oraz komunikowanie się z osobami znajdującymi się w tym pomieszczeniu. Dzięki dwunastu wbudowanym diodom LED na podczerwień otrzymasz zdjęcia dobrej jakości, nawet jeżeli wokół monitorowanego obiektu panują całkowite ciemności. Obrazy wideo można oglądać poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację w tablecie lub smartfonie. A dzięki sprawdzonemu systemowi Plug&View instalacja minikamery to tylko trzy proste kroki. Wszystko funkcjonuje z łatwością dzięki technologii DIGITUS® Plug&View.

Tvoja kamera bezprzewodowa LAN IP z funkcją „podłącz i oglądaj” Plug&View charakteryzująca się łatwym montażem oraz rozdzielczością rzędu 1 megapiksela

- Rozdzielczość wideo rzędu 1 megapiksela (HD720 1280 x 720)
- Bezprzewodowe połączenie LAN zgodne z najnowszym standardem 11n zapewnia płynne przesyłanie danych
- Obsługuje tryb Access Point umożliwiający prosty dostęp poprzez smartfon
- Funkcja WPS (Wireless Protected Setup) zapewnia proste, szybkie i bezpieczne szyfrowanie połączenia bezprzewodowego

- Streaming wideo z nieznacznym opóźnieniem oraz obciążaniem sieci z powodu formatu kompresji H.264
- Wysokowydajne urządzenie gwarantujące mobilne wsparcie nadzoru danych dla urządzeń iOS oraz Android
- Nadaje się do stosowania z popularnymi przeglądarkami
- Łatwa i szybka instalacja oraz obsługa funkcji P2P oraz skanowania kodów QR
- Diody LED IR oraz FILTR IR-CUT do monitorowania w dzień oraz w nocy
- Obsługuje do 25 fps (klatek na sekundę)
- Obsługa kart MicroSD o pojemności do 32 GB
- Wysokowydajna detekcja ruchu — automatyczne ustawienie wyzwalacza i zabezpieczanie (ruchomych) obrazów poprzez wysyłanie ich na adres e-mail/serwer FTP lub zapisywanie w pamięci Google Drive
- Wysokowydajna detekcja ruchu — automatyczne ustawienie wyzwalacza i zabezpieczanie (ruchomych) obrazów poprzez wysyłanie ich na adres e-mail/serwer FTP lub zapisywanie w pamięci Google Drive
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Zasilanie (± 10%): DC 5 V/1,0 A
- Wymiary (mm): 85,5 (dł.) x 33 (szer.) x 112,2 (wys.)
- Obsługa aplikacji „podłącz i oglądaj” DIGITUS® Plug&View na smartfony i tablety
- Obiektyw: F1.2 F2.8
- Poziomy kąt widzenia: 85°
- Minimalne wymagania dotyczące połączenia Internetowego: DSL 1000 (pobieranie 1024 kBit/ wysyłanie 384 kBit)
- Minimalne wymagania dotyczące dostępu smartphona: Połączenie z siecią 3G

Zawartość opakowania

- Kamera IP
- Produkt obsługuje CD-ROM
- Zasilacz sieciowy

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	13.80	41.50	41.50	33.00	56,834.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.77	10.00	20.00	12.50	2,500.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.77	10.00	20.00	12.50	2,500.00
Netto bez opakowania	1	0.30	8.00	8.00	11.40	0.00

Więcej zdjęć

