

DIGITUS VGA UTP Extender, Empfängerereinheit

DS-53450

EAN 4016032361985



VGA UTP Extender, Empfängerereinheit bis zu 300m Reichweite

Verlängert ein VGA-Signal auf bis zu 300 m, wobei nur ein einfaches UTP-Kabel zwischen der Sende- und Empfangseinheit genutzt wird.

Bietet einfache und schnelle Verteilung für VGA-Video-Signale bis zu einer Distanz von 300 m - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten.

- Leitungswege bis zu 300 m mit CAT5 UTP-Kabeln (bei Einsatz von CAT5 Reach)
- Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen
- Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich
- Abmessungen (L x B x H): 110 x 75 x 25 mm
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)

- Stromanschluss: 5 V @ 2 A, max. 5 W
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Kategorie: CAT 5e
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 300 m
- Videoausgang: VGA

Lieferumfang

- 1 x DIGITUS® VGA UTP Extender, Empfängerereinheit
- 1x Netzteil (5 V/2 A)
- 1x Benutzerhandbuch

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	15,10	25,50	36,50	60,00	55.845,00
Innen-VPE	1	0,38	13,00	17,00	5,50	1.215,50
Einzel-VPE	1	0,38	13,00	17,50	5,50	1.251,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,36	7,50	11,50	2,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



