

DIGITUS LWL Unterverteilung für 24 Spleiße

DN-96800M
EAN 4016032368144



LWL-Wandverteiler, 290x320x88 mm mit Tür, ohne Adapterplatte, Farbe Grau (RAL 7035)

Die LWL-Distributionsboxen, wurden für die Nutzung als Wandgehäuse, zum Zusammenführen und Verbinden von bis zu 24 Fasern /48 Fasern /96 Fasern , designt. Diese Lösung erlaubt einen einfachen Zugang zu Patchkabeln und Pigtails nachdem /Fronttüren geöffnet wurden. Die Standardboxen sind als Leerbox, teilbestückt mit Adapterplatten oder bestückt, mit ab Werk assemblierten Kabeln, in der Länge je nach Kundenwunsch spezifiziert, erhältlich.

DIGITUS® Professional Glasfaser Distributionsboxen sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Ausführung Keystone Aufnahme: 16x Keystone RJ45
- Anwendungsbereiche: Gebäude-Unterverteilung, Etagen-Verteilung
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- IP20, geschirmt
- Gehäusedeckel abschließbar

- Zur Aufputzmontage geeignet
- Mit Bürstenleiste an beiden Seiten zur Patchkabel-Einführung
- Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten
- Technische Eigenschaften:
- 1,5 mm SPCC kalt gewalztes Stahlblech, Pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Leergewicht Gehäuse: 2,8 kg
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20 °C to +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Lieferumfang

- Distributionsbox "DN-96800M"
- 4x selbstklebende Clips
- 2x M20/M25-Verschraubung
- 2x 50 cm Spiralschlauch
- 4x 2.5 mm x10 Kabelbinder

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	15,70	32,50	54,00	38,00	66.690,00
Innen-VPE	1	3,14	10,00	35,50	30,00	10.650,00
Einzel-VPE	1	3,14	10,00	35,50	30,00	10.650,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

