

DIGITUS Przemysłowy moduł CAT 6 Keystone, ekranowany

DN-IND-C6-KJ
EAN 4016032429609



moduł IP67 kat. 6 STP IDC shielded, with dust cap

CAT 6 industrial keystone jack, IP67, shielded, with dust cap

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Idealny do zastosowań przemysłowych.

- Obudowa i osłona ochronna: PBT+GF, UL94V-0
- Obudowa modułu, uchwyt styku i tworzywo sztuczne IDC: PC, UL94V
- Styki modułu: fosforbrąz, 50 µm pozłacane
- Zacisk IDC: fosforbrąz, cyna na gruncie niklowanym
- Cykl wtykania: 750 cykli wtykania z wtyczką 8P kompatybilną z FCC 8P
- Rezystancja stykowa: 100 g z wtyczką 8P kompatybilną z FCC

- Siła mocowania wtyczki: 11 LBF min.
- trwałość: 200 cykli instalacji
- Kompatybilność styków: od 22 do 24 AWG solidne
- Zakres temperatury roboczej: -10 °C do +60 °C
- Temperatura przechowywania: -40 °C do +68 °C
- Wilgotność: 10%~90% wilg. wzgl.
- Rezystancja izolacji: 500 MΩ
- Rezystancja dielektryczna: 1000 V AC
- Prąd stały: 1,5 A
- Opór stałoprądowy: 0,1 Ω
- Rezystancja stykowa: 20 mΩ
- Rezystancja stykowa: 20 mΩ

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	1.68	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.03	3.00	6.50	2.00	39.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	3.00	6.50	2.00	39.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

