DIGITUS Zewnętrzna obudowa SSD, M.2 – USB Type-C™

DA-71115
EAN 4016032433231



Obudowa USB Typ C na dysk SSD M.2 SATAIII80/60/42/30mm, aluminiowa B-Key, alu housing, black, chipset: EP9461E

Obudowa dysku SSD umożliwia zewnętrzne podłączenie dysku SATA SSD M.2 przez port USB (C lub A) notebooka/komputera. Obsługa modułów M.2 typu: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) i 2230 (30 mm). Złącze M.2 SATA zapewnia dużą prędkość przesyłu danych do maks. 6 Gbit/s. Port USB 3.1 typu C gwarantuje prędkość przesyłu danych do 10 Gbit/s. Obudowa dysku SSD obsługuje także funkcję „hot-plugging" (możliwość podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych przy włączonym zasilaniu) i Plug&Play. Obsługuje on również UASP, co zwiększa wydajność. Smukła oraz stylowa obudowa z aluminium pozwala na komfortowe przenoszenie danych oraz ich szybki odczyt w każdym miejscu. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilacza, zasilanie następuje poprzez port USB komputera/notebooka.

Zewnętrzna obudowa chroni znakomicie dyski SSD M.2 i umożliwia zewnętrzne podłączenie do notebooka/komputera.

- Obsługa dysków SATA SSD M.2
- Obsługa modułów M.2 typu: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) i 2230 (30 mm) z kluczem B na bazie SATA
- SATA 3 – prędkość przesyłu danych do maks. 6 Gbit/s
- USB 3.1 (gen. 2) SuperSpeed - prędkość przesyłu danych do maks. 10 Gbit/s
- Obsługa UASP (protokół USB Attached SCSI)
- Zasilanie przez port USB, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilacza
- Obsługa funkcji „hot-plugging" (możliwość podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych przy włączonym zasilaniu) i zgodność z Plug&Play
- Chipset: JMS580
- Wskaźnik LED aktywności
- Stylowa i wysokogatunkowa obudowa aluminiowa
- Obsługuje: Win 10 (64-bitowy), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64-bitowy), 8, 7 (64-bitowy), 7, Vista (64-bitowy), Vista/Mac OS 10.8 i wyższy, Linux Kernel 2.6 i wyższy
- Wymiary: dł. 10,0 x szer. 4,0 x wys. 1,0 cm
- Waga: 40 g
- Kolor: czarny
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Zewnętrzna obudowa SSD, M.2 – USB Type-C™
- Kabel USB (C - A), 20 cm
- Śrubokręt + zestaw śrub
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	8.70	26.00	40.00	19.00	19,760.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć













