DIGITUS Zestaw przedłużacza 4K HDMI, 4K/60Hz

DS-55204
EAN 4016032436270



Extender HDMI do 30m/60m po Cat.6/6a/74K 60Hz HDCP 2.2 z IR, audio (zestaw) 30/60m over network cable (Cat 6, 6a, 7),

Zestaw przedłużacza Digitus 4K to rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania - zarówno w zakresie wyświetlania grafiki w wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio 4K/60Hz na maksymalną długość do 70 metrów. Obsługiwane są kable sieciowe CAT 6 i CAT 6A. Składa się z nadajnika i odbiornika. W zestawie znajdują się również dwie jednostki na podczerwień (nadajnik, odbiornik), które mogą być używane do zdalnego sterowania podłączonym źródłem wejściowym.

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 70 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

- Przedłuża treści wideo 4K/60Hz do 70 m
- Obsługa Ultra HD (60 Hz), rozdzielczość 4096 x 2160p
- PoC (Power over Cable) - tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- PoC (Power over Cable) - tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Wbudowane złącze podczerwieni - łatwe sterowanie źródłem wejściowym za pomocą pilota
- Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A i CAT 7
- Obsługa HDCP 2.2
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI – ekran można teraz umieścić tam, gdzie jest akurat potrzebny
- Rozdzielczości: 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Wskaźnik LED statusu
- Maks. prędkość przesyłania: 18 Gbps
- Głębia barw: 12 bitów
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa
- Kompaktowe wymiary, prosta obsługa oraz instalacja
- Zasilacz: DC 12V/1A
- Wymiary (1x moduł): dł. 7,7 x szer. 5,6 x wys. 2,7 cm
- Kolor: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 70 m

Zawartość opakowania

- 1 przedłużacz nadajnika 4K HDMI
- 1 przedłużacz nadajnika 4K HDMI
- 1 przedłużacz odbiornika 4K HDMI
- 1x zasilacz: DC 12V/1A
- 1x nadajnik na podczerwień
- 1x odbiornik na podczerwień
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Netto bez opakowania	1	0.16	7.80	5.60	2.70	0.00

Więcej zdjęć





