

DIGITUS Zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI, HDBaseT™, 4K/30 Hz, 100 m

DS-55501

EAN 4016032439882



Extender HDMI do 100m po Cat.5e UHDBaseT 4K 30Hz HDCP 1.4 z IR, audio (zestaw) 100m over network cable (Cat 5E, 6, 7)

Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, HDBaseT™ to rozwiązanie do przedłużania sygnału wideo do 100 m spełniające najwyższe wymagania – zarówno w zakresie prezentacji graficznych o wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio na maksymalną długość do 100 m. Treści 4K można przesyłać na odległość do 70 m przy użyciu kabla sieciowego CAT 5e/6/6a/7. Składa się z nadajnika i odbiornika. W zestawie znajdują się także dwa dwukierunkowe moduły na podczerwień (nadajnik, odbiornik), poprzez które można za pomocą pilota zdalnie sterować podłączonym źródłem sygnału wejściowego.

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 100 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

- Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 100 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy
- Przedłuża przesył treści wideo Full HD do 100 m
- Przedłużenie przesyłu treści wideo 4K do 70 m
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI – ekran można teraz umieścić tam, gdzie jest akurat potrzebny
- Obsługuje rozdzielczość 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p
- Używa technologii HDBaseT™
- Obsługuje kable sieciowe CAT 5e, 6, 6A, 7
- Obsługuje kable sieciowe CAT 5e, 6, 6A, 7
- Rozdzielczości: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

- Szerokość pasma: 10,2 Gbps
- Głębokość barw: 24 bitów
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obudowa metalowa
- Obudowa metalowa
- Zasilacz: DC 12 V/2 A
- Wymiary (1x moduł): dł. 9,85 x szer. 6,65 x wys. 2,3 cm
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 piksel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 70 m

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 2x zasilacz: DC 12 V/2 A
- 1x nadajnik na podczerwień
- 1x odbiornik na podczerwień
- 2x zestawy mocujące ze śrubami
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Netto bez opakowania	1	0.19	9.80	6.50	2.30	0.00

Więcej zdjęć

