

DIGITUS Wieloportowy adapter VGA USB Type-C™, 3 porty

DA-70854

EAN 4016032447504



Multi Adapter VGA, USB C, USB A na USB 3.1 Typ C1080p FHD, Power Delivery, czarny 1x VGA, 1x USB-C (PD), 1x USB 3.0, black

Wieloportowy adapter USB Type-C™ VGA z 3 portami rozbudowuje urządzenie USB-C™ o trzy kolejne złącza. Poprzez złącze VGA można podłączyć kolejny monitor do notebooka lub prowadzić prezentację poprzez projektor. Maksymalna rozdzielczość to Full HD (1080p). Oprócz tego adapter posiada złącze USB 3.0, poprzez które można podłączyć zewnętrzne urządzenia USB. Jest on zgodny ze specyfikacją USB-BC (USB Battery Charging) 1.2, która umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych (5 V/1,5 A maks.). Dodatkowo wbudowane jest złącze USB-C™ z funkcją Power Delivery (PD) 2.0, która pozwala na zasilanie notebooka w czasie korzystania z adaptera. Adapter wieloportowy nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych: Windows, Mac, Google Chrome.

Rozbuduj urządzenie USB-C™ o trzy kolejne złącza (VGA, USB 3.0, USB-C™)

- Złącze 1: Wtyczka USB-C™
- Złącze 2: Gniazdo VGA
- Złącze 3: Gniazdo USB 3.0
- Złącze 4: Gniazdo USB-C™
- Rozbuduj urządzenie USB-C™ o trzy kolejne złącza (VGA, USB 3.0, USB-C™)
- 1 x VGA (Full HD)

- 1x USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbit/s maks.) – obsługuje funkcję BC 1.2 do ładowania urządzeń przenośnych (5 V/1,5 A)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60 W maks.)
- Obsługuje Full HD (1920 x 1080p/60 Hz)
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (gen. 1.)
- USB-BC (USB Battery Charging) 1.2
- Zgodność z funkcją VESA DisplayPort Alternate Mode
- Chipset: AG6320, LDR6023SD
- Długość kabla: 15,0 cm
- Kolor: Czarny
- Wymiary: dł. 20,0 x szer. 7,7 x wys. 1,7 cm
- Waga: 40 g
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnij się, że port USB-C™ Twojego notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryby DP-Alt).
- Możliwości wyświetlania wideo zależą od karty graficznej Twojego notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają także dostępną rozdzielczość.
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Wieloportowy adapter VGA USB Type-C™, 3 porty
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	7.10	64.00	32.00	28.00	57,344.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.07	14.00	10.00	2.00	280.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	14.00	10.00	2.00	280.00
Netto bez opakowania	1	0.04	20.00	8.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć

