

DIGITUS 4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/60Hz, 70 m

DS-55503
EAN 4016032449003



4K HDMI Extender Set, HDBaseT, UHD 4K*2K@60Hz 70 m via Netzwerkkabel (Cat 6, 6a, 7)

Der Digitus 4K Extender Kit, HDBaseT™, 4K / 60Hz bietet 70m für höchste Ansprüche - sowohl für hochauflösende Grafik als auch für absolut flüssige Videowiedergabe. Es überträgt digitale Video- und Audiosignale bis zu einer maximalen Länge von 70 m. HDMI-Signale (4K, 60Hz) können mit einem CAT 6-Netzwerkkabel bis zu 70 m übertragen werden. RS232-Steuersignale können daher bidirektional übertragen werden. Es besteht aus einem Sender sowie einer Empfängereinheit. Das Paket enthält außerdem zwei bidirektionale Infraroteinheiten (Sender, Empfänger), die für die Fernsteuerung der angeschlossenen Eingangsquelle verwendet werden können.

Verlängert die maximale Länge des HDMI-Signals auf bis zu 70 m mit einem einfachen Netzwerkkabel zwischen einem Sender und einem Empfänger

- Erweitert die maximale Länge für HDMI-Signale mit nur einem Netzwerkkabel auf bis zu 70 m
- Erweitert mit einem CAT 6 Kabel Videoinhalte in 4K/60Hz auf bis zu 70 m
- Überträgt HDMI, IR (bidirektional) und RS232 (bidirektional) Signale
- Unterstützt 4K (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT™ Technologie
- Überträgt RS232 Steuersignale (bidirektional)
- Unterstützt CAT 6, CAT 6a und CAT 7 Netzwerkkabel
- HDMI Bandbreite: 18 Gbit / s (max.)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - einfache Fernsteuerung der Eingangsquelle

- Auflösungen: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED-Statusanzeige
- Unterstützt: 3D, HDTV
- Unterstützt CEC
- Unterstützt Deep Color (24bit)
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS digital, Dolby digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Metallgehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
- Stromversorgung: DC12V/2A
- Abmessungen (1x Einheit): L 11,0 x B 8,7 x H 2,4 cm
- Gewicht (1x unit): 0,5 kg
- Farbe: Schwarz
- HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kategorie: CAT 6
- KVM: nein
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 70 m
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x HDMI Extender Sendereinheit
- 1x HDMI Extender Empfängereinheit
- 2x Netzteil: DC 12V/2A
- 1x IR Sendereinheit
- 2x IR Empfängereinheit

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 10 | 9,00 | 38,00 | 27,00 | 42,00 | 43.092,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,90 | 24,00 | 17,60 | 8,00 | 3.379,20 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,90 | 24,00 | 17,60 | 8,00 | 3.379,20 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,50 | 11,00 | 8,70 | 2,40 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

