

DIGITUS Zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI, HDBaseT™, 4K/60 Hz, 70 m

DS-55503

EAN 4016032449003



Extender HDMI do 70m po Cat.6/7 UHDHDBaseT 4K 60Hz 3D HDCP 2.2 IR RS232 audio(zestaw) 70m over network cable (Cat 6, 6a, 7)

Zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K marki Digitus, HDBaseT™, 4K / 60 Hz to rozwiązanie do przedłużania sygnału wideo do 70 m spełniające najwyższe wymagania – zarówno w zakresie grafiki o wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio na maksymalną odległość do 70 m. Sygnały HDMI (4K, 60 Hz) można przesyłać jednym kablem sieciowym CAT 6 na odległość do 70 m. Sygnały sterujące RS232 można dlatego przesyłać dwukierunkowo. Składa się z nadajnika i odbiornika. Pakiet zawiera poza tym dwa dwukierunkowe moduły na podczerwień (nadajnik, odbiornik), których można użyć do zdalnego sterowania podłączonego źródła wejściowego.

Przedłuża długość maksymalną sygnału HDMI do 70 m przy użyciu pojedynczego kabla sieciowego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

- Przedłuża długość maksymalną sygnałów HDMI do 70 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego
- Przedłuża przesył treści wideo w 4K/60 Hz do 70 m przy użyciu kabla CAT 6
- Przesyła sygnały HDMI, IR (dwukierunkowo) i RS232 (dwukierunkowo)
- Obsługuje rozdzielczość 4K (60 Hz), 4096 x 2160p
- Używa technologii HDBaseT™
- Przesyła sygnały sterujące RS232 (dwukierunkowo)
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6a i CAT 7
- Szerokość pasma HDMI: 18 Gbit/s (maks.)
- Obsługa HDCP 2.2
- Zintegrowane dwukierunkowe złącze IR (na podczerwień) – proste zdalne sterowanie źródła wejściowego

- Rozdzielczości: 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Dioda LED statusu
- Obsługuje: 3D, HDTV
- Obsługa CEC
- Obsługa CEC
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Obudowa metalowa
- Zasilacz: DC 12 V/2 A
- Wymiary (1x moduł): dł. 11,0 x szer. 8,7 x wys. 2,4 cm
- Waga (1x moduł): 0.5 kg
- Kolor: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 70 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 2x zasilacz: DC 12 V/2 A
- 1x nadajnik na podczerwień
- 2x odbiornik na podczerwień
- 2x puszka przyłączeniowa RS232

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	9.00	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.90	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Opakowanie jednostkowe	1	0.90	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Netto bez opakowania	1	0.50	11.00	8.70	2.40	0.00

Więcej zdjęć

