

DIGITUS 24-portowy zarządzalny przełącznik Fast Ethernet PoE

DN-95313-1

EAN 4016032451426



Switch 24xFE 2xSFP PoE czarny 24-port RJ45, 2-port Combo TP/SFP, 370W PoE budget

Przełączniki zarządzalne Fast Ethernet PoE marki DIGITUS® są przeznaczone do systemów sieciowych od średnio dużej do dużej wielkości. Oferują one inteligentne funkcje nadające się idealnie do zastosowań QoS/CoS. Funkcja PoE oraz niewielki rozmiar (19") sprawiają, że integracja z siecią jest niezwykle łatwa. Przełączniki te są doskonałym rozwiązaniem zwiększającym wydajność i moc sieci.

Zintegrowane Power over Ethernet (PoE) oraz funkcje zarządzania siecią dla małych i średnich środowisk sieciowych

- 24-portowe 10/100Base-TX z obsługą PoE
- 2-portowy uplink Combo Gigabit TP/SFP
- Spełnia standardy sieciowe IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1q, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Obsługa konfiguracji i dublowania portów, kontroli szerokości pasma, kontroli burzy broadcastowej
- Wyjście prądowe PoE, napięcie stałe 55 V, maks. 30 W na port
- Tryb zasilania PoE A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- VLAN w oparciu o porty, VLAN w oparciu o tagowanie, ustawienie w trybie multi do 1
- Ustawienia typu „trunk” w 3 grupach (1–4 porty na każdą grupę)
- Obsługa funkcji QoS
- Filtrowanie adresów MAC, filtrowanie TCP/UDP
- Kontrola zasilania PoE: status PoE, ustawienie PoE, opóźnienie zasilania PoE, harmonogram zasilania PoE
- Obsługuje architekturę typu non-blocking oraz non-head-of-line
- Funkcja kontroli ciśnienia wstecznego oraz przepustowości każdego portu

- Technologia „store and forward” (przechowaj i prześlij) gwarantująca optymalny transfer danych
- Automatyczne ustawianie prędkości oraz rozpoznawanie duplexu pełnego i połowicznego
- Funkcja Auto MDI/MDI-X
- Płytkę montażową z 8,8 Gbps
- Obsługuje do 4000 adresów MAC
- Zintegrowany zasilacz
- Maksymalna moc PoE wynosi 370 W
- Maksymalna moc wyjściowa 390 W
- Liczba portów: 24
- Budżet zasilania PoE: 370 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 2
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Rodzaj montażu: 19 calowy, Desktop
- Rodzaj portu uplink: RJ45/SFP
- VLAN: tak
- Zarządzany: tak

Zawartość opakowania

- 24-portowy zarządzalny przełącznik Fast Ethernet
- Skrócona instrukcja obsługi
- Kabel zasilający
- Akcesoria montażowe

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	3	13.38	38.90	50.90	34.50	68,310.30
Opakowanie wewnętrzne	1	4.46	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Opakowanie jednostkowe	1	4.46	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Netto bez opakowania	1	3.80	23.20	44.00	4.50	2,772.00

Więcej zdjęć

