DIGITUS Zewnętrzny 2-portowy przedłużacz UPoE+, IEEE803.2af/at

DN-95126
EAN 4016032455769



Extender PoE++ ZEWNĘTRZNY 2-portowyZewnętrzny 1 do 2 Ultra PoE ++ Extender 1 port, 1 port in, 2 ports out, support 95W/60W/30W/15,4W

Przedłużacz zewnętrzny UPoE marki DIGITUS® to przedłużacz PoE w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne ze stopniem ochrony IP67. Obudowa jest zaklasyfikowana w klasie zabezpieczenia przed wandalami IK 10 i jest dlatego bardzo trwała. Przedłużacz UPoE+ zapewnia przedłużenie sygnału sieciowego o kolejne 100 m pomiędzy przełącznikiem a urządzeniami końcowymi PoE, jak np. kamery monitoringu IP lub punkty dostępowe, bez dodatkowego zasilania. Dzięki funkcji Plug and Play nie są wymagane żadne ustawienia przedłużacza UPoE+.

Wzmocnienie sygnału PoE-Ethernet nawet do 200 m bez dodatkowego zasilania elektrycznego

- Odpowiada normie 802.3af/at PoE & UPoE 95 W input / 75 W output
- 1-portowy 10/100BaseTX PoE IN
- 2-portowy 10/100BaseTX PoE OUT
- Pojemność sieci: 10/100 Mbps Fast Ethernet
- Napięcie wyjściowe na każdy port PoE: 44~55 V DC, maks. 75 W
- Ochrona przepięciowa PoE do 6 kV
- Bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy sieciowych
- Zasilanie (wejście) za pomocą styku: 4/5(+),7/8(-) i 3/6(-),1/2(+)
- Zasilanie (wyjście) za pomocą styku: 4/5(+),7/8(-) i 3/6(-),1/2(+)
- Stopień ochrony: IP67
- Klasa zabezpieczenia przed wandalami: IK 10
- Wymiary: 167,5 x 72,8 x 39,8 mm
- Waga: 0,36 kg
- Temperatura przechowywania: -40°C ~ 85°C
- Wilgotność robocza: 10–90% (bez skraplania)
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- Zewnętrzny 2-portowy przedłużacz UPoE+, IEEE802.3af/at
- Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	14.50	19.50	44.00	51.00	43,758.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.48	6.00	9.00	20.00	1,080.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.48	6.00	9.00	20.00	1,080.00
Netto bez opakowania	1	0.36	3.90	7.20	16.70	0.00

Więcej zdjęć

