

DIGITUS Zestaw extender światłowodowy HDMI, 20 km

DS-55126

EAN 4016032457039



Extender HDMI Światłowodowy 20km FHDHDCP 1.2 SMF/MMF (zestaw) SMF (20 km), MMF (500 m), SC Simplex

Przesyłaj sygnały wideo i audio HDMI na odległość do 20 km kablem światłowodowym, dodatkowo sygnały pilota na podczerwień są również przesyłane do urządzenia źródłowego. Umożliwia to sterowanie urządzeniem źródłowym z urządzenia odbiorczego. Przesyłaj sygnał do 16 abonentów (odbiorców) tym wysokowydajnym systemem wideo poprzez dodatkowy przełącznik światłowodowy na odległość do 5 km. 3 diody LED z przodu nadajnika i odbiornika informują o stanie urządzenia przez cały czas. Ten zestaw, składający się z modułu nadajnika i odbiornika, szczególnie nadaje się do transmisji sygnałów HDMI na duże odległości. Idealny do połączeń pomiędzy budynkami lub dużymi kompleksami przemysłowymi.

Przesyłaj sygnał HDMI na odległość do 20 km za pomocą kabla światłowodowego (tryb pojedynczy, połączenie point-to-point).

- Obsługuje kable światłowodowe SMF i MMF
- Obsługuje HDCP
- Obsługuje kable światłowodowe SMF i MMF
- Złącze HDMI: Typ A, gniazdo
- Złącze światłowodowe: SC Simplex, gniazdo
- Przesyłanie: 150 Mbps
- Odległość transmisji: do 20 km kablem SMF / do 500 m kablem MMF
- Najwyższa możliwa rozdzielczość: Full HD, 1080p/60 Hz
- Rozdzielczości wejściowe HDMI: 480i@60 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 576p@50 Hz, 720P@50/60 Hz, 1080i@50/60 Hz, 1080p@ 50/60 Hz
- Rozdzielczości wyjściowe HDMI: 1080p@60 Hz, 720p, 576p, 480p
- Wersja HDMI: 1.3
- Wersja HDCP: 1.2
- Wyświetlacz funkcji LED

- Maksymalna szybkość przesyłu: 4,95 Gb/s
- Długość fali nadajnika: 1310 nm (TX), 1550 nm (RX)
- Długość fali odbiornika: 1550 nm (RX), 1310 nm (TX)
- Sygnał wejściowy i wyjściowy DDC: 5 Vp-p (TTL)
- Przekazywanie sygnału w podczerwieni za pomocą pilota
- Zdalnego sterowania: 20 - 60 KHz
- Temperatura pracy: 0 - 60°C
- Wilgotność robocza 0 - 90% (bez kondensacji)
- Napięcie robocze: 5 V DC / 2 A
- Zużycie prądu: Moduł nadajnika: < 4 W / moduł odbiornika: < 3,5W
- Wymiary: dł. 14 x szer. 81,5 x wys. 2,4 cm
- Materiał: Obudowa aluminiowa
- Kolor: Czarny
- Waga: Moduł nadajnika: 178 g / moduł odbiornika: 177 g
- Możliwość wyjścia sygnału do 16 odbiorców (wymagany dodatkowy przełącznik światłowodowy)
- Możliwość wyjścia sygnału do 16 odbiorców (wymagany dodatkowy przełącznik światłowodowy)
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Światłowodowa
- Zasięg transmisji: 500 m

Zawartość opakowania

- 1 x moduł nadajnika
- 1 x moduł odbiornika
- 2 x kable połączeniowe podczerwieni
- 2 x zasilacze sieciowe
- 1 x Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.80	27.00	38.00	42.00	43,092.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.88	17.60	24.00	8.00	3,379.20
Opakowanie jednostkowe	1	0.88	17.60	24.00	8.00	3,379.20
Netto bez opakowania	1	0.36	8.20	13.80	2.40	0.00

Więcej zdjęć

