DIGITUS LED-Leuchte

DN-LIGHT
EAN 4016032460039

LED-Leuchte, kompakt, magnetisch, Sensor drehbare Magnetbefestigung, inkl. Netzteil

Die LED-Leuchte ist durch die um 180° drehbare Magnetbefestigung flexibel einsetzbar. Mit ihrem kompakten Design ist die Installation nicht nur in 482.6 mm (19")-Schränken sondern auch in 254 mm (10")-Schränken oder an jeder anderen magnetischen Oberfläche möglich. Sie kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden und sorgt für eine optimale Beleuchtung mittels leistungsstarker LED-Lichter, welche ohne eine Aufwärmphase direkt die maximale Leuchtstärke bieten. Die LED-Leuchte ist ausgestattet mit einem Sensormodus. Ist dieser aktiviert (grüner Indikator leuchtet) schaltet sich die Leuchte bei Bewegung vor dem Sensor ein und bei 30 Sekunden ohne Bewegung wieder aus. Alternativ können Sie die Leuchte auf Dauerlicht stellen (solang wie mit der Stromquelle verbunden) indem Sie den Sensor deaktivieren (grüner Indikator leuchtet nicht) - alles mit nur einer Taste. Ein Poweradapter ist im Lieferumfang enthalten, somit ist die LED-Leuchte sofort einsatzbereit.

Die perfekte Lichtquelle in Ihrem Gehäuse. Horizontal oder vertikal installierbar via 180° drehbarer Magnetbefestigung.

- Nominale Eingangsspannung: 100-240 V
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Betriebsspannung: 24 V DC / 250 mA
- Leistung: 5 W
- Kontrolle: IR-Sensor (Erkennungsreichweite: 3-5 m, Verweilzeit: 30s)
- LED DC Eingangsstecker: 3,5 mm; 1,5 m Länge
- Lum. Fluss: 350 lm
- Farbtemperatur: 6000K
- Lebensdauer in Stunden: 10000
- Lager-/Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C; -20 °C bis +45 °C
- Luftfeuchtigkeit des Betriebsspeichers: 0-95 % RH nicht-kondensierend
- Silbernes Aluminiumgehäuse
- CE & RoHS konform

Lieferumfang

- LED-Leuchte
- Power Adapter
- Polybeutel mit Zubehör (1x Metallhalterung, 2x Schrauben, 1x Klebestreifen)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	13,50	69,50	32,00	37,00	82.288,00
Innen-VPE	1	0,27	6,00	31,00	6,80	1.264,80
Einzel-VPE	1	0,27	6,00	31,00	6,80	1.264,80
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	2,10	23,50	2,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder: