

DIGITUS Dwuportowy regenerator Gigabit 4PPoE o mocy 60 W

DN-95128

EAN 4016032460251



Gigabit PoE Indoor Extender, 4-port, 60W100m extension, cascable, self powered 100m extension, cascable, self powered

Regenerator Gigabit 4PPoE DIGITUS® jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie zasięgu sygnału Ethernet o maks. 100 m. Wzmacniacz jest zasilany przez wejście 4PPoE (cztery pary PoE lub mniejszą ich liczbę), dlatego nie wymaga dodatkowego zasilacza i umożliwia znaczne zwiększenie zasięgu sieci w miejscach, w których przewody i gniazda zasilające są niedostępne. Zgodność ze standardami PoE+ i 4PPoE pozwala na podłączanie urządzeń o wyższym poborze mocy, takich jak punkty dostępu, systemy POS lub telefony video. Wybierz przyszłościową technologię 4PPoE obsługiwaną przez regenerator Gigabit 4PPoE firmy DIGITUS®.

Umożliwia przedłużanie sieci PoE o maksymalnie 100 m

- Wejścia PoE: Dwa wyjścia RJ45 10/100/1000Base-T
- Wyjścia PoE: Dwa wyjścia RJ45 10/100/1000Base-T
- Napięcie wejściowe PoE: 50–57 V DC, maks. 60 W (maks. klasa 5 — 4PPoE)
- Napięcie wyjściowe PoE: 44–57 V DC, maks. 30 W na port, moc maks. 60 W
- Moc dostępna PoE: 45 W na wejściu 4PPoE zgodnym ze standardem IEEE 802.3at
- Moc dostępna PoE: 20 W na wejściu PoE+ zgodnym ze standardem IEEE 802.3at

- Moc dostępna PoE: 10 W na wejściu PoE zgodnym ze standardem IEEE 802.3af
- Układ styków wejścia PoE: 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
- Układ styków wyjścia PoE: 1/2 (-), 3/6 (+)
- Zgodność z następującymi standardami: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3at (4PPoE)
- Wskaźniki: Aktywność PoE / aktywność łącza
- Zalecane kable sieciowe: Kable sieciowe kategorii 5e lub wyższej
- Maks. szybkość przekazywania: 1,488 Mp/s na port / łącznie 7,44 Mp/s
- Architektura przełącznika: Przechowywanie i przekazywanie
- Adresy MAC: 2K
- Przepustowość magistrali: 6 Gb/s
- Bufor: 2 Mb/s
- Standard IEEE 802.3x dotyczący pełnego duplexu i sterowania przepływem
- Temperatura (użytkowanie): 0°C – 40°C
- Wilgotność (użytkowanie): maks. 90% (bez kondensacji)
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- Dwuportowy regeneratory Gigabit 4PPoE o mocy 60 W
- Skrócona instrukcja instalacji
- Skrócona instrukcja instalacji

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	10.00	40.00	30.40	38.00	46,208.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.50	21.00	21.00	7.50	3,307.50
Netto bez opakowania	1	0.60	2.90	8.60	13.00	0.00

Więcej zdjęć