

DIGITUS Wireless HDMI® Extender / Splitter Set, 80 m

DS-55314

EAN 4016032460657



Wireless HDMI Extender Set, 80m, 5GHz Splitter-Funktion (4 Screens max.), Full HD, 1080p

Das Wireless HDMI® Extender / Splitter Set überträgt Ihre hochauflösenden HDMI® Video- und Audiosignale kabellos auf eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht). Die Bedienung des Extender Sets ist durch echtes Plug & Play sehr einfach gehalten, Sie schliessen Quell- und Empfängergerät an das Set an und können sofort starten. Zusätzlich können Sie vom Empfängermodul aus die Geräte am Standort der Signalquelle mit Ihrer vorhandenen Infrarot-Fernbedienung steuern. Dazu liegen dem Set zwei Infrarot-Anschlusskabel bei, die Sie an das Sende- und Empfängergerät anschliessen können. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit dieses Set auf bis zu 4 Empfänger (DS-55315) zu erweitern, diese sind optional erhältlich. So können Sie zum Beispiel das Signal einer Set-Top-Box auf bis zu 4 verschiedenen TV-Geräten zeitgleich ausgeben und von jedem Empfangsgerät sogar die Box steuern. Sparen Sie sich das Verlegen von HDMI® Kabeln und nutzen Sie dieses einfach zu bedienende Wireless HDMI® Extender / Splitter System.

Drahtlose Übertragung von HDMI® Signalen über eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht)

- Anschlüsse Sender:
 - 1 x HDMI® (Eingang)
 - 1 x HDMI® (Ausgang) - Loop-Out zum Anschluss eines Monitors an der Sendeeinheit
 - 1 x IR (Ausgang)
 - 1x Netzteil (DC/5V)
- Anschlüsse Empfänger:
 - 1 x HDMI® (Ausgang)
 - 1 x IR (Ausgang)
 - 1x Netzteil (DC/5V)
- Übertragungsdistanz 1:1 Verbindung: bis zu 80 m (uneingeschränkte Sicht)
- Übertragungsdistanz 1:2 Verbindung: bis zu 60 m (uneingeschränkte Sicht)
- Übertragungsdistanz 1:3 Verbindung: bis zu 45 m (uneingeschränkte Sicht)
- Übertragungsdistanz 1:4 Verbindung: bis zu 25 m (uneingeschränkte Sicht)
- Frequenz: 5 GHz
- Wireless Standard: 802.11a

- HDMI® Übertragungsrate: 6,75 Gpbs
- Farbtiefe: 12bit pro Kanal
- Auflösungen interlaced: 480i, 576i, 1080i (50 / 60 Hz)
- Auflösungen progressive: 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
- Kompression: H.264
- Audio Sampling Rate: 44.1 / 48 KHz
- Audio Sampling Rate: 44.1 / 48 KHz
- HDMI® Version: 1.3
- HDCP Version: 1.3
- Frequenzbereich IR-Signale: 20 - 60 Hz
- Übertragungslatenz: 150 - 200 ms
- LED-Anzeigen: Power / Link / Status
- Reset-Taste
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerfeuchtigkeit: 5% - 90% RH (nicht kondensierend)
- Netzteil: DC 5 V / 2 A
- Leistungsaufnahme Sendeeinheit: 3,5 W
- Leistungsaufnahme Empfangseinheit: 3,0 W
- Abmessungen (1 Einheit): L 13 x B 10 x H 2,6 cm
- Gewicht Sender: 144 g
- Gewicht Empfänger: 145 g
- Gehäuse-Material: Metall
- Hinweis: Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegenbehalten vor Ort ab
- Hinweis: Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 80 m
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1 x Sendeeinheit
- 1 x Empfangseinheit
- 2 x Antenne
- 2 x Netzteil, Kabellänge: 1,2 m
- 2 x IR-Anschlusskabel, 1,2 m
- 1 x Audiokabel 3,5 mm (Stecker / Stecker) 1,0 m
- 1 x Befestigungsmaterial für Wandmontage
- 1 x Bedienungsanleitung

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	23,00	55,50	53,00	33,50	98.540,20
Innen-VPE	1	1,15	29,20	23,80	5,50	3.822,28
Einzel-VPE	1	1,15	29,20	23,80	5,50	3.822,28
Netto einzeln ohne VP	1	0,62	13,00	10,00	2,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

