

# DIGITUS Daten-/Ladekabel, Lightning-USB-C™, MFI, 1m

### DB-600109-010-S EAN 4016032463344





## USB Lade-/Datenkabel, Lightning - USB-C St/St, 1.0m, Metal, Nylon, MFI, CE, sw

Verbinden Sie Ihr iPhone®, iPad® oder iPod® mit Lightning Connector mit Ihrem USB-C™-fähigen MacBook®, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen. Ebenso lässt sich dieses Kabel mit einem USB-C™-Ladegerät verwenden. Kompatibel sind die Ladeadapter mit 29, 30, 61 und 87 Watt Leistung. Zahlreiche iPhone® und iPad Pro® Modelle unterstützen zudem die Power Delivery 2.0 Schnellladefunktion. Die maximal unterstütze Ladeleistung des MFI-zertifizierten Kabels beträgt 18 W.

#### Schnelles Laden & Datenübertragung - 100% kompatibel

- Unterstützt Power Delivery (PD 2.0) Schnellladefunktion für kompatible Geräte\*
- Nutzbar mit USB-C™ Power Adapter 29 W, 30 W, 61 W und 87 W
- Unterstützt PD 2.0 Fast Charging
- Biegelebensdauer: 30.000 Biegungen / hohe Zugfestigkeit
- Max. unterstützte Ladeleistung: 18 W (5 V/3,6 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
- Datenrate: 480 Mbit/s
- Chipsatz: C94
- Material: Aluminium, Nylon

- Farbe: Schwarz / Silber
- · Länge: 1m
- \*Kompatibilitäs-Liste: Unterstützt PD 2.0 Fast Charge für iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X,iPhone XR,iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 pro max, iPhone Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch(2nd Generation), iPad Pro 12.9-inch(1st Generation), iPad mini(5th Generation), iPad Air(3rd Generation) + kompatible Modelle
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
- · Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 30
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: Metallisiertes Gehäuse
- · Kontaktoberfläche: vernickelt
- Länge: 1 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- USB-C Produkte: ja

#### Lieferumfang

Daten-/Ladekabel, Lightning-USB-C™, 1m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	120	6,50	50,00	38,00	26,00	49.400,00
Innen-VPE	10	0,54	25,00	13,00	12,00	3.900,00
Einzel-VPE	1	0,05	2,50	9,00	11,00	247,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



## Weitere Anwendungsbilder:













